

Жидкость силиконовая для ремонта вискомуфты



Минск, Беларусь

Силиконовое масло (силиконовая жидкость) предназначено для работы в камере вискомуфты для предотвращения перегрева двигателя автомобиля. Для ремонта вискомуфты.

Вискомуфта – автоматически блокируемый дифференциал в трансмиссии автомобиля, действующий на основе свойств силиконового масла, вязкость которого увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры и скорости вращения. Вискомуфта автоматически блокируемого дифференциала в трансмиссии автомобиля и муфта привода вентилятора системы охлаждения схожи по принципу работы и конструкции. Внутри вискомуфты находятся чередующиеся диски, которые вращаются в силиконовой жидкости. За счет вязкости силикона, его незамерзающих свойств и небольшого коэффициента изменения вязкости относительно температуры обеспечивается зависимость момента сопротивления от угловой скорости. Корпус вискомуфты на 80-90% своего объема заполнен силиконовой кремнийорганической жидкостью (как его еще называют силиконовым маслом или силиконовым гелем). Вискомуфта за счет внутреннего трения в жидкости находящейся между дисками передает крутящий момент. Когда скорости дисков одинаковые, муфта передает около 5-7% усилия. При размыкании ведомых дисков от ведущих вискожидкость в муфте перемешивается, вязкостное трение и температура растет. Объем силиконового масла увеличивается, сжимая воздух в муфте при расширении.

Раньше считалось, что вискомуфта не подлежит ремонту, и ее нельзя дозаварить при утечке части силиконовой жидкости. Это было связано с отсутствием в продаже силиконового геля или масла.

Мы предлагаем силиконовую жидкость в упаковке 0,3 кг.

Осуществляем доставку во все регионы транспортными компаниями.

Цена: **20 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

тетерюкова наталья

(017)299-97-00