Бытовой деревообрабатывающий станок

Минск, Беларусь

Спецификация Мастер-Универсал 2200Р
Производитель Мастер-Универсал
Потребляемая мощность 2, 2 кВт
Напряжение, В 230
Тип электродвигателя асинхронный
Частота вращения шпинделя, об/мин 5500
Частота вращения шпинделя 5500 об/мин
Макс. ширина строгания 250 мм
Макс. глубина строгания 3, 5 мм
Строгание в размер толщине (рейсмус) есть
Диаметр пильного диска, мм 250
Макс. размер поперечного пиления, мм 250×160
Макс. глубина пиления 85 мм
Фрезерование/сверление есть
Вес, кг 79/82
Размер упаковки (ДхШхВ), мм 1040×525×535
Описание Мастер-Универсал 2200Р
Новинка 2009г. — бытовой деревообрабатывающий станок с рейсмусом МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ Р.
Этот станок — наиболее функциональный в модельном ряду переносных деревообрабатывающих машин МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ.
Он удобен в обслуживании, с простой и надежной системой управления и переналадки, понятной даже начинающему столяру, имеет опоры, поэтому не требуется стол для установки станка.
Асинхронный двигатель снабжен защитой от перегрузки, обеспечивающей больший ресурс работы станка. Эти качества по достоинству смогут оценить дачники.
Машина предназначена для выполнения следующих операций:
прямолинейное строгание (фугование) по пласти или кромкам;
строгание (фугование) под углом (по ребрам);
строгание (фугование) по пласти с приспособлением прижимным;
строгание поверхностей до определенной, заранее заданной толщины (рейсмусование);
распиловку вдоль и поперек волокон, в том числе до определенной, заранее установленной глубины;
распиловку вдоль волокон под углом с помощью направляющей линейки;
распиловку поперек волокон под углом с приспособлением;
сверление и фрезерование концевыми фрезами.
Максимальная ширина строгания за один проход, мм 250
Глубина строгания за один проход, мм 0÷3, 5
Максимальная глубина пропила (регулируемая), мм 85
Максимальная ширина строгания с использованием прижимного устройства, мм 250
Максимальная толщина прижимаемого материала, мм 60

Размер столов (подвижного и неподвижного) при строгании (Д×Ш), мм 1000×318
Размер пильного стола (Д×Ш), мм 750×520
Диаметр посадочного отверстия пильного диска, мм 32
Толщина пильного диска, мм 1, 8
Размер стола при фрезеровании (сверлении), (Д×Ш), мм 370×200
Размер стола при рейсмусовании, (Д×Ш), мм 580×250
Максимальное сечение заготовки при рейсмусовании, мм 250×160
Номинальная частота вращения на холостом ходу, мин-1 5500
Номинальная потребляемая мощность, кВт 2, 2
Режим работы двигателя S6-40
Номинальное напряжение, В 230
Номинальная частота питающей сети, Гц 50
Класс машины по ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 1
Номинальный диаметр пильного диска, мм 250
Масса нетто/брутто, кг 79/82
Размер упаковки, см 104×52, 5×53, 5
Вид двигателя асинхронный, с рабочим конденсатором
Защит электродвигателя от перегрева
Наличие электронного устройства, которое обеспечивает:
- пуск машины при напряжении в сети не менее 160 В;
- увеличение момента опрокидывания асинхронного электродвигателя в 1, 2 раза.
Комплектация: машина с рейсмусом, приспособление для распиловки, приспособление для фрезерования и сверления, патрон сверлильный (16мм), фреза (10мм), прижимное приспособление, приспособление для поперечной распиловки под углом, линейка для строгания под углом, линейка для распиловки вдоль волокон под углом, переходник (кожух) для отсоса стружки, средства индивидуальной защиты оператора.

Официальная гарантия!
Доставка по Минску бесплатная!
В другие регионы быстро и недорого!

Цена: **680 $**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Коваленко Наталия

8(029) 6333-866