

## Снегоочиститель турбинный EM-800/-02



Минск, Беларусь

Предназначен для очистки дорожных покрытий от снега, а также для удаления снежных валов, образующихся вдоль автомобильных дорог, образованных бульдозерами и плужными снегоочистителями, а также для погрузки снега в транспортное средство при плотности снега не более 0.6 т/м<sup>3</sup>.

Снегоочиститель турбинный выполнен в двух исполнениях: в виде сменного органа к погрузочному оборудованию типа ДЗ-133 или навешивается непосредственно на раму базового трактора МТЗ-80/82 УК с гидроходоуменьшителем. При работе СР понижающий редуктор должен быть включен постоянно.

Изготовлен в климатическом исполнении У категория 1 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы при температуре окружающего воздуха до минус 40°С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовый трактор МТЗ-80/82УК

Мощность двигателя, кВт/л.с. 60/81

Максимальная транспортная скорость, км/ч не более 20

Рабочая скорость на первой передаче ходоуменьшителя при включенном понижающем редукторе, км/ч: 0..0.5

Частота вращения ВОМ трактора, об/мин 1000

Производительность по массе (при плотности снега 0.5т/м<sup>3</sup>), т/ч 250

Дальность отброса основной массы снега (при плотности снега 0.5 т/м<sup>3</sup>), м: 15...40

Ширина захвата, мм 2300

Наибольшая высота убираемого валка снега 1.0 м

Максимальная плотность убираемого снега, т/м<sup>3</sup> 0.6

Максимальная высота погрузки в транспортное средство, м. 3.1

Навесной рабочий орган:

- привод рабочего органа Гидравлический

- диаметр ротора, мм 800

- максимальная частота вращения ротора, об/мин 400

Углы наклона направляющего патрубка кожуха турбины от вертикальной оси, град.

- вправо 55

- влево 35

Масса рабочего органа, кг, не более 980

Масса снегоочистителя эксплуатационная, кг, не более 6000

Габаритные размеры трактора с установленным оборудованием, мм

- длина 4150+20

- ширина 2300+20

- высота 2760+20

Цена: **24 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Моторина Нина**

**+375175095959**

**ул. Масюковщина, 2а/6, каб.47**