

Трансформатор прогрева бетона ТСДЗ - 80/0,38 УЗ в АРЕНДУ!



AvizInfo.by

Минск, Беларусь

Предлагаем в аренду станции прогрева бетона ТСДЗ - 80 / 0, 38 УЗ !

Станция прогрева бетона (Трансформатор для прогрева бетона) необходима для нагрева электричеством жидкого раствора бетона или мерзлого грунта на строительных площадках.

Принцип работы трансформатора для прогрева бетона и мерзлого грунта заключается в следующем: трансформатор размещается на строительной площадке, неподалеку от места, где предполагается готовить раствор цемента. Прогревочная станция получает питание от сети, а нейтральный провод и корпус должны быть заземлены. Специальный цифровой термометр позволяет контролировать температуру бетона. Станции прогрева бетона рассчитаны на продолжительную работу , при температуре окружающей среды от +5°С до -40°С.

Все вопросы по стоимости и срокам аренды по номеру +375 44 577 35 38

Одновременно прогревает до 30 кубов бетона! Все силовые кабели в комплекте!

Напряжение питания сети, В 380

Количество фаз 3

Частота, Гц 50

Номинальная мощность, кВА 80

Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В 55; 65; 85

Ток на стороне НН при напряжении 50/55 В, не более, А 600

Ток на стороне НН при напряжении 65 В, не более, А 500

Ток на стороне НН при напряжении 80/85 В, не более, А 400

Ток на стороне НН при напряжении 100 В, не более, А -

Габаритные размеры трансформатора, мм 1040x700x1040

Масса сварочного трансформатора, кг 380

Станции прогрева бетона – предназначены для термообработки бетона и мерзлого грунта. Силовая часть выполнена на основе трехфазного двухобмоточного сухого трансформатора с принудительным воздушным охлаждением.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Сдам, дам в аренду

Торг: --

Ленчевская Алеся

+375 44 577 35 38

улица Ваупшасова, 3Г
