

Продаем люльки строительные ЛЭ-100-300 в отличном состоянии.



Минск, Беларусь

Особенностью фасадного подъемника является то, что управление им происходит непосредственно с рабочей площадки с помощью пульта, что позволяет с максимальной точностью установить подъемник в рабочее положение, а также непрерывно контролировать его движение. Благодаря специальной конструкции арочных консолей их вылет может составлять от 0.5 до 2.5 м, что позволяет выполнять работы на выступающих частях фасада здания, таких как эркеры, балконы, козырьки и т.д.

Принцип работы ЛЭУ – перемещение рабочей платформы по стальным канатам. Движение происходит благодаря редукторам, приводимым в действие электродвигателями. Редукторы движутся за счет силы трения тросов о барабан, сила трения также не дает платформе объезжать вниз. Для дополнительной страховки в ЛЭУ (и в других моделях) помимо основных рабочих имеются дополнительные страховочные тросы и улавливатели.

Технические характеристики ЛЭУ 100-300:

- номинальное напряжение 380В,
- вместимость 2 чел;
- грузоподъемность 300 кг;
- размеры рабочей площадки:
длина 4 м,
ширина 0,85 м,
- общие габаритные размеры 4.7x0.95x1.7;
- скорость подъема (опускания) не менее 6.6 м/мин,
- максимальная высота подъема 100 м,
- тип каната 8.8 ГЛ-В-Щ-Н-1700.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Поддубицкая Анна

37529 189 05 08