

## металлорукав в ПВХ-изоляции



Минск, Беларусь

Металлорукав категории НГ-LS (не распространяющий горение, малодымный, нетоксичный) используется для создания защищенных кабель-каналов электрических, слаботочных, телекоммуникационных, компьютерных сетей и сетей связи на объектах, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности и герметичности материалов.

- защита кабеля от механических повреждений в условиях отсутствия динамических воздействий
- не поддерживает горение
- малодымный
- нетоксичный
- герметичный со степенью защиты IP 65
- гибкий
- увеличенная прочность на разрыв
- диапазон рабочих температур - от -50 до +70 С

Металлорукав изготавливается нанесением защитной оболочки на рукав металлический негерметичный (оцинкованная стальная лента, ГОСТ 9303-84 и ГОСТ 9306-85) с уплотнением.

Защитная оболочка обеспечивает свойства металлорукава и выполняется из полимерного материала, который не поддерживает горение, а при внешнем источнике огня не выделяет токсичный дым. Пластикат используемой марки предназначен специально для изготовления защитных оболочек металлорукавов, проводов и кабелей, которые эксплуатируются в условиях повышенной пожароопасности в диапазоне температур от -50 °С до +70°С. Огнестойкость пластиката достигается за счет применения специальных добавок, при эндотермическом распаде которых образуются не токсичные и не коррозионные продукты. Эти продукты ингибируют распространение пламени.

Таблица отпускных цен с учётом НДС:

Наименование продукции Длина Металлополимерный рукав D=8мм 100

Металлополимерный

рукав D=10мм 100

Металлополимерный

рукав D=12мм 100

Металлополимерный

рукав D=15мм 100

Металлополимерный

рукав D=18мм 50

Металлополимерный

рукав D=20мм 50

Металлополимерный

рукав D=22мм 50

Металлополимерный

рукав D=25мм 50

Металлополимерный

рукав D=32мм 25

Металлополимерный  
рукав D=38мм 25  
и т.д  
Подробнее на сайте [www.tfa.by](http://www.tfa.by)

---

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Рачицкий Алексей**

**8 044 531 59 29**