

## Гидрораспределитель РГМ 10.00.000 для автокранов МАШЕКА



Минск, Беларусь

Гидрораспределитель РГМ 10.00.000 - секционный золотниковый, с ручным (непосредственным) управлением. Он предназначен для управления выдвижными опорами (аутригерами) неподвижной платформы автомобильных кранов типа

"МАШЕКА". Условный проход, Dy: 10 мм.

Количество рабочих секций: пять распределительных, одна клапанная (предохранительная).

Основные технические параметры гидрораспределителя РГМ 10.00.000 при работе на минеральном масле вязкостью от 30 до 35 мм2/с (сСт) и температурой от плюс 40 С до плюс 45 С должны соответствовать следующим данным:

- 1.Давление на входе:
- номинальное: 14 МПа (140 бар);
- максимальное: 21 МПа (210 бар).
- 2.Максимально допустимое давление на выходе (на сливе): 20 МПа (200 бар).
- 3.Максимальный расход рабочей жидкости:
- подводимый в линию Р: 120 л/мин;
- в линию А: 100 л/мин.
- 4. Внутренние утечки рабочей жидкости: 150 см3/мин.
- 5. Масса: 18 кг.

Гидрораспределители РГМ 10.00.000 должны эксплуатироваться на минеральных маслах, очищенных не грубее 13 класса чистоты по ГОСТ 17216-71, что обеспечивается применением фильтров с номинальной тонкостью фильтрации не более 25 мкм, с кинематической вязкостью от 20 до 1000 мм2/с (сСт) и температуре масла от минус 40 С до плюс 80 С.

Температура окружающей среды при эксплуатации гидрораспределителей PГМ 10.00.000 должна находиться в пределах от минус 60 C до плюс 45 C.

## Рекомендуемые масла:

- при отрицательных температурах воздуха: ВМГЗ ТУ 38.101479-86, АУ ОСТ 38.01.412-86;
- при положительных температурах воздуха: МГЕ-46В ТУ38.001347-83, ИГП-30 ТУ38.101 413-78.

Положение при эксплуатации - любое.

Цена: **37 500 руб.** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Ковалёв Фёдор +375-232-29-33-03 246010, Беларусь, г.Гомель, ул.Текстильная, 3а, к.10