

Продам аматуру А1, А3



AvizInfo.by

Минск, Беларусь

Стальная арматура (стержневая, ГОСТ 5781-82, ГОСТ Р 52544-2006)

AI (A240) - Ст3кп(пс, сп);

AII(A300) - Ст5сп(пс) , 18Г2С;

AIII(A400) - 35ГС, 25Г2С, А500С, А400С, 32Г2РПС ;

AIV(A600) - 80С, 20ХГ2С;

AV(A800) - 23Х2Г2Т;

AVI(A1000) - 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР.

Термомеханические и термически упроченные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40мм- так называемая "термичка", ГОСТ 10884-81:

АтIII - Ст5(сп, пс) ;

АтIV, АтIVС, АтIVК - 20ГС, 25Г2С, 35ГС, 28С, 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р;

АтV(К и СК) - 20ГС, 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 35ГС, 25С2Р, 20ХГ2С;

АтVII - 30ХС2.

Катанку из углеродистой стали обыкновенного качества, предназначенную для перетяжки на проволоку и других целей, изготавливают согласно ГОСТ 535-88 . Сортамент катанки соответствует ГОСТ 30136-95 из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления по ГОСТ 380-94.

Диаметр: 5.0, 5.5, 6.0, 6.3, 6.5, 7.0, 8.0 и 9.0 в мотках, состоящих из одного непрерывного отрезка. По согласованию с потребителем допускается изготовление катанки диаметром более 9.0 мм в мотках. Диаметры катанки, предельные отклонения по диаметру, площади поперечного сечения и масса одного метра должны соответствовать ТУ 14-15-212-89.

Цена: **10 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Плотников Сергей

80172855806

г. Минск, пер. Бехтерева 10