

Накладки для рельсовых стыков



Минск, Беларусь

1P 65 - 6 отв.

2P 65 - 4 отв.

P 50

P 43

P 33

P 24

P 18

Накладка 1P-43 ГОСТ 19127-73

Накладка 1P-50 ГОСТ 19128-73

Накладка 1P-65 ГОСТ 8193-73

Накладка 2P-50 ГОСТ 19128-73

Накладка 2P-65 ГОСТ 8193-73

Накладка P-18 ГОСТ 8141-56

Накладка P-24 ГОСТ 8141-56

Накладка P-33

Накладки переходные

1P-65

1000 x 45, 5 x 130 мм; 6 отверстий;

Вес ед.- 29, 5 кг; Кол-во в 1 тн - 33 шт.

1P-50

820 x 46 x 107 мм; 6 отверстий;

Вес ед.- 18, 77 кг; Кол-во в 1 тн - 53 шт.

P-18

372 x 33 x 64, 6 мм; 4 отверстия;

Вес ед.- 3, 06 кг; Кол-во в 1 тн - 326 шт.

2P-65

800 x 45, 5 x 130 мм; 4 отверстия;

Вес ед.- 23, 78 кг; Кол-во в 1 тн - 42 шт.

2P-50

540x46x107 мм; 4 отверстия;

Вес ед.- 12, 36 кг; Кол-во в 1 тн - 81 шт.

P-24

364 x 38, 5 x 74, 6 мм; 4 отверстия;
Вес ед.- 4, 22 кг; Кол-во в 1 тн - 236 шт.

P-33
Вес ед. - 6, 7 кг; Кол-во в 1 тн - 149 шт.

1P-43
790 x 40 x 95, 64 мм; 6 отверстий;
Вес ед.- 16, 01 кг; Кол-во в 1 тн - 62 шт.

Переходные накладки
P65/P50; P50/P43

Накладки изготавливаются из углеродистой кипящей или спокойной стали марки Ст 4 по ГОСТ 380-94.

Накладки чистые. Не имеют раскатанных загрязнений и трещин. Допускаются единичные прокатные плены, раскатанные пузыри, закаты и риски глубиной не более 0.5 мм.

Торцы накладок перпендикулярны относительно оси. Неперпендикулярность торцов к продольной оси в вертикальной и горизонтальной плоскостях не превышает 2 мм.

Допускается обшая равномерная кривизна по всей длине накладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях со стрелой прогиба не более 1, 0 мм.

Цена: **64 000 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Плотников Сергей

80172855806

г. Минск, пер. Бехтерева 10