

Подкладки железнодорожные нов./б.у. Д-65, Д-50, СД-65, СД-50, ДН-65.



Минск, Беларусь

Железнодорожная подкладка используется в конструкциях железнодорожного пути с уклоном рельсовых нитей. Предназначена подкладка для раздельного рельсового скрепления деревянных шпал, железобетонных шпал и железнодорожных рельсов.

Подкладки:

Д-65

Размер 360 x 170 x 33 x 151 мм; Масса - 7,66 кг;

Применяется к рельсам типа Р-65 при костыльном скреплении.

Подкладка Д-65 имеет 2 отверстия 18x18 под костыль путевой 16x16x165 (для скрепления с деревянными шпалами), 3 отверстия 25x18 под костыль путевой 16x16x165 (для скрепления с рельсами Р-65).

Подкладка Д-65 предназначена для скрепления деревянных шпал и железнодорожных рельсов Р-65.

Д-50

Размер 310 x 170 x 31 x 133 мм; Масса - 6,20 кг;

Применяется к рельсам типа Р-50 при костыльном скреплении.

Подкладка Д-50 имеет 2 отверстия 18x18 под костыль путевой 16x16x165 (для скрепления с деревянными шпалами), 3 отверстия 25x18 под костыль путевой 16x16x165 (для скрепления с рельсами Р-50).

Подкладка Д-50 предназначена для скрепления деревянных шпал и железнодорожных рельсов Р-50.

СД-65

Размер 330 x 170 x 29 x 151 мм; Масса - 7,22 кг;

Применяется к рельсам типа Р-65 при костыльном скреплении.

Подкладка СД-65 имеет два отверстия 18x18 под костыль путевой 16x16x165 (для скрепления с деревянными шпалами), три отверстия 25x18 под костыль путевой 16x16x165 (для скрепления с рельсами Р-65).

Подкладка СД-65 предназначена для скрепления деревянных шпал и железнодорожных рельсов Р-65.

СД-50

Размер 310 x 170 x 29 x 133 мм; Масса - 6,50 кг;

Применяется к рельсам типа Р-50 при костыльном скреплении.

Подкладка СД-50 имеет 2 отверстия 18x18 под костыль путевой 16x16x165 (для скрепления с деревянными шпалами), 3 отверстия 25x18 под костыль путевой 16x16x165 (для скрепления с рельсами Р-50).

Подкладка СД-50 предназначена для скрепления деревянных шпал и железнодорожных рельсов Р-50.

ДН-65

Размер 380 x 185 x 33 x 151 мм; Масса - 8,44 кг;

Применяется к рельсам типа Р-65 при костыльном скреплении.

Подкладка ДН-65 имеет 2 отверстия 18

