

все накладки для рельсовых стыков

Минск, Беларусь

1Р 65 - 6 отв.

2Р 65 - 4 отв.

Р 50

Р 43

Р 33

Р 24

Р 18

Накладка 1Р-43 ГОСТ 19127-73

Накладка 1Р-50 ГОСТ 19128-73

Накладка 1Р-65 ГОСТ 8193-73

Накладка 2Р-50 ГОСТ 19128-73

Накладка 2Р-65 ГОСТ 8193-73

Накладка Р-18 ГОСТ 8141-56

Накладка Р-24 ГОСТ 8141-56

Накладка Р-33

Накладки переходные

1Р-65

1000 x 45, 5 x 130 мм; 6 отверстий;

Вес ед.- 29, 5 кг; Кол-во в 1 тн - 33 шт.

1Р-50

820 x 46 x 107 мм; 6 отверстий;

Вес ед.- 18, 77 кг; Кол-во в 1 тн - 53 шт.

Р-18

372 x 33 x 64, 6 мм; 4 отверстия;

Вес ед.- 3, 06 кг; Кол-во в 1 тн - 326 шт.

2Р-65

800 x 45, 5 x 130 мм; 4 отверстия;

Вес ед.- 23, 78 кг; Кол-во в 1 тн - 42 шт.

2Р-50

540x46x107 мм; 4 отверстия;

Вес ед.- 12, 36 кг; Кол-во в 1 тн - 81 шт.

Р-24

364 x 38, 5 x 74, 6 мм; 4 отверстия;

Вес ед.- 4, 22 кг; Кол-во в 1 тн - 236 шт.

Р-33

Вес ед. - 6, 7 кг; Кол-во в 1 тн - 149 шт.

1P-43

790 x 40 x 95, 64 мм; 6 отверстий;

Вес ед.- 16, 01 кг; Кол-во в 1 тн - 62 шт.

Переходные накладки

P65/P50; P50/P43

Накладки изготавливаются из углеродистой кипящей или спокойной стали марки Ст 4 по ГОСТ 380-94.

Накладки чистые. Не имеют раскатанных загрязнений и трещин. Допускаются единичные прокатные плены, раскатанные пузыри, закаты и риски глубиной не более 0.5 мм.

Торцы накладок перпендикулярны относительно оси. Неперпендикулярность торцов к продольной оси в вертикальной и горизонтальной плоскостях не превышает 2 мм.

Допускается обшая равномерная кривизна по всей длине накладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях со стрелой прогиба не более 1, 0 мм.

Цена: **64 000 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

шаповалова Анастасия

+375293923365

**Республика
Беларусь, 220021, пер.
Бехтерева 10**