

## Датчик FBCGQ-3



Минск, Беларусь

Этот взрывозащищенный генератор импульсов FBCGQ-3 представляет собой электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования механического вращения его выводов в последовательность прямоугольных импульсов. Используется для работы в составе топливораздаточной колонки. Генератор импульсов конструктивно состоит из корпуса и крышки цилиндрической формы, соединенных четырьмя винтами. Материал корпуса — алюминиевый сплав, обеспечивающий степень защиты от внешнего воздействия IP 44. Опорный кронштейн, изготовленный из алюминиевого сплава, с помощью которого генератор крепится к измерителю объема топлива топливораздаточной колонки, соединен с корпусом винтами. В корпус генератора вмонтирован шарнирный штифт из нержавеющей стали, на котором крепится тонкий металлический диск. В диске по окружности на одинаковом расстоянии выполняется 100 небольших прямоугольных прорезей. Плоскость диска расположена между приемной и передающей частями оптико-электронной пары.

Условия эксплуатации импульсного генератора: температура от -40°C до плюс 50°C, влажность воздуха от 30% до 100% при 25°C. Технические характеристики, которые часто заказывают российские заказчики: Из состава генератора импульсов FBCGQ-3. Представляет собой оболочку, состоящую из основания и крышки. В основании установлены ось с обтюратором и кабель, продетый через герметичный кабельный ввод. Длина кабеля 3, 4 м.

---

Цена: **27 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Bonnie Chen**

**037167507297**

**No.97 East Road of Xushui River,  
Gaoxin District**