

## Шланг для перекачки топлива Шланг для перекачки масла

Минск, Беларусь

В настоящее время JAYO Petro в основном предлагает два типа шлангов для клиентов в зависимости от различных проводящих форм: шланг дозатора с проводящей медной проволокой и шланг дозатора с проводящей резиной.

Тип Q: шланг с электропроводящей резиной

- ☒ Модель I с тканевым усилением
- ☒ Токопроводящая форма — резиновая токопроводящая.
- ☒ Температурный класс: Низкотемпературный класс, -40 ° ~ + 55 °
- ☒ Максимальное рабочее давление: 1, 6 МПа;
- ☒ Минимальное давление разрыва: 4, 8 МПа
- ☒ Коэффициент кубического расширения (макс.): 2%
- ☒ Проводимость (макс.): 1 × 10<sup>6</sup> Ом
- ☒ Другие характеристики соответствуют стандарту EN1360.

Тип M: шланг с медной проводимостью

- ☒ Модель I с тканевым усилением
- ☒ Токопроводящая форма: Тип M, проводящая металлическая проволока (проводящая медь)
- ☒ Температурный класс: Низкотемпературный класс, -40 ° ~ + 55 °
- ☒ Максимальное рабочее давление: 1, 6 МПа;
- ☒ Минимальное давление разрыва: 4, 8 МПа
- ☒ Коэффициент кубического расширения (макс.): 2%
- ☒ Проводимость (макс.): 1×10<sup>2</sup> Ом
- ☒ Другие характеристики соответствуют стандарту EN1360.

---

Цена: **4 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Bonnie Chen**

**037167507297**

**No.97 East Road of Xushui River,  
Gaoxin District**