

## линия автоматическая по обжарке и фасовке семечек, орехиса и т.д.

Есть Мойка из нержавеющей стали (фото нет)

Печь для жарки семечек барабанного типа ПП-01 у нас также две



Печь проходная барабанного типа ПП-01 предназначена для сушки и жарки семечек (сыпучих продуктов, арахиса, круп, зерна, сухариков, кофе и т.п.) с фракцией от 2 до 20 мм.

1. Технические характеристики: Питание сети - 380 В, 50 Гц
2. Число фаз - 3
3. Потребляемая электроэнергия при максимальной производительности - от 18 кВт/час
4. Установленная мощность - 37 кВт
5. Сечение кабеля подключения - не менее 4 x 16 (кв.мм)
6. Производительность : в режиме сушки - до 200 кг/час , в режиме жарки - до 120 кг/час
7. Температурный режим (град.) - 25 ... 300
8. Автоматический контроль температуры
9. Скорость вращения барабана - 3, 1 ... 4, 35
10. Печь рассчитана на непрерывный режим работы
11. Исполнение установки - напольное
12. Габаритные размеры (мм) - 2740 x 1000 x 1300
13. Вес (кг) - не более 500
- 14.

Краткое описание печи для жарки сыпучих продуктов модели ПП-01

AvizInfo.by

Минск, Беларусь

Печь проходная барабанного типа ПП-01 предназначена для сушки и жарки семечек (сыпучих продуктов, арахиса, круп, зерна, сухариков, кофе и т.п.) с фракцией от 2 до 20 мм.

1. Технические характеристики: Питание сети - 380 В, 50 Гц
2. Число фаз - 3
3. Потребляемая электроэнергия при максимальной производительности - от 18 кВт/час
4. Установленная мощность - 37 кВт
5. Сечение кабеля подключения - не менее 4 x 16 (кв.мм)
6. Производительность : в режиме сушки - до 200 кг/час , в режиме жарки - до 120 кг/час
7. Температурный режим (град.) - 25 ... 300
8. Автоматический контроль температуры
9. Скорость вращения барабана - 3, 1 ... 4, 35
10. Печь рассчитана на непрерывный режим работы
11. Исполнение установки - напольное
12. Габаритные размеры (мм) - 2740 x 1000 x 1300
13. Вес (кг) - не более 500
- 14.

Краткое описание печи для жарки сыпучих продуктов модели ПП-01

Печь для жарки семечек и других сыпучих продуктов является установкой непрерывного действия, что подразумевает постоянное наличие продукта в бункере печи для эффективного её использования.

Продукт (семечки, кофе, орехи и т.д.) засыпается в приемный бункер печи, откуда, посредством шнека, подается в жарочный барабан. Барабан расположен горизонтально, во время работы печи он вращается вокруг своей оси. Продукт, находящийся внутри, благодаря конструкции барабана перемешивается в процессе жарки и постепенно смещается к выходу. На выходном лотке Вы получаете прожаренный продукт.

Скорость вращения подающего шнека, барабана, а также температура жарки регулируются. Регулировка этих параметров позволяет осуществлять тонкую настройку печи для обеспечения необходимого технологического режима.

Такой проходной способ жарки, применяемый в нашей печи, эффективнее принятого некоторыми изготовителями оборудования для жарки семечек загрузочного способа, предполагающего загрузку-выгрузку до и после обжаривания определенного количества продукта.

Печь для жарки ПП-01 надежна и удобна в эксплуатации.

Модель РТ-УМ-21

Категория:

Упаковка в пакеты и пленку

Название:

Модель РТ-УМ-21

Назначение/краткая информация:

avizinfo.by

1/2

Назначение - весовое дозирование и автоматическая упаковка сыпучих, гранулированных, кристаллических и мелкоштучных пищевых продуктов: крупы, макаронные изделия, орехи, сахарный песок, конфеты и т.д., а также штучных малоразмерных

промышленных изделий в пакеты, формируемые из рулона полипропиленовой или полиэтиленовой пленки.

Техническая характеристика:

Производительность, упак/мин от 40 до 60 упак. в мин.

Дозирование весовое

Величина доз, г 25 - 2000

Количество весодозирующих ручьев 1, 2, 3

Допустимое отклонение массы дозы, % 1

Размер пакета, мм:

ширина 90; 120; 140; 150; 170

длина 50-270

Установленная мощность, кВт 1, 15-1, 25

Напряжение питания, В 220

Расход воздуха, л/мин, до 230

Давление воздуха в пневмосистеме, Мпа 0, 6

Масса, кг не более 250, 270, 300

Комплектация:

Дополнительные сведения:

ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

РТ-ДВ-М 31-32

Количество весодозирующих ручьев -3

Масса дозы в граммах 10-1500

Расход воздуха лит.в мин. Не более 1, 5

Напряжение питания В 220

Допускаемое массы дозы отклонение в % не более +/- 1,

В следующей комплектация:

- автомат упаковочный РТ-УМ-21 на 3 ручья, производительность 40-60 упаковок в минуту.

- дозатор электронный весовой РТ-ДВ-М на 3 ручья

- пневмомеханизм регулировки потока продукции (щетки)

- термодатор в сварочных губках

- датчик фотометки

- формирующее устройство

. У производителя в данной комплектации аппарат стоит около 1 млн. рос.руб.

Фото ниже на следующем листе

---

Цена: **13 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Соколов Александр**

**+375 29 204 38 55**

**Беларусь**