

Вертикальный упаковочный автомат ВАЭМ-1 (Гипермакси М)



Минск, Беларусь

Вертикальный упаковочный автомат ВАЭМ-1 (Гипермакси М). Предназначен для упаковки однородных высокопылящих, мелкодисперсных продуктов в различных отраслях промышленности. В комплекте : шнековый 2-х сервоприводной дозатор, вакуумная система подачи продукта, транспортер ленточный отводящий, Привод - пневмомеханический с сервосистемой. Кинематическая скорость 40 упаковок в минуту. Ширина упаковочного материала до 1 200 мм. Длина пакета до 800 мм. Ширина пакета до 580 мм. Напряжение питания 380/220в, 50Гц. Габаритные размеры: 2200x1800x5500мм. Изготовитель Республика Беларусь. Новая. Не эксплуатируется

ВАЭМ-1 Гипермакси МС

Вертикальные упаковочные автоматы большой базовой серии

предназначен для упаковки сыпучих, пылящих, мелкоштучных продуктов в различных отраслях промышленности. Автомат универсален и при небольшой переналадке и замене дозаторов, позволяет фасовать большой ассортимент продуктов (орех, кофе, чипсы, макароны, сухофрукты, специи, печенье, джемы, пастообразные, замороженные продукты и т.п.)

Стандартная комплектация :

- Цифровая микропроцессорная система управления автоматом и дозатором
- Термический проставитель даты в вертикальном шве
- Паяющие утюги с постоянным нагревом
- Один комплект для формирования рукава
- Фотодатчик
- Шкаф управления

Привод пневмо-механический

Режим работы непрерывный

Тактовая (кинематическая) скорость до 12 так/мин

номинальная производительность зависит от физ.-хим. свойств продукта, дозы и упаковочного материала

Ширина упаковочного материала до 1500мм

Длина пакета до 1200мм

Ширина пакета до 770мм

Электропитание 3 фазы 380В 50Гц

Класс защиты (стандартно) IP40

Потребляемая мощность в зависимости от опционности:

максимально: пдо 8, 0 кВт

Пневмопитание (по ГОСТ-17433) 0, 6МПа

Расход воздуха до 1800 л/мин

Габариты (шир. x глуб. x выс.) макс. в зависимости от дозаторов: 2500x2600x4800мм

Дозировка зависит от типа дозатора: от 60, 0л до 120, 0л

Адаптация к дозаторам и дозирующим системам все известные типы

Система принудительной размотки пленки устанавливается стандартно

Наличие возможности применения импульсной системы запайки по заказу

Масса в зависимости от установки дозаторов и дозирующих систем

Наличие воздушного ресивера устанавливается стандартно

Наличие комплекта воздушных фильтров устанавливается стандартно
Комплектация ведущие мировые производители

Цена: **99 999 999.99 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Кор Валерия

8029 677 61 70