

Канат арматурный ГОСТ 13840-68



Минск, Беларусь

Канат арматурный ЧУП КронМетКомплект рада предложить Вам большой ассортимент изделий из чёрного металла, цветного металлопроката, нержавеющей стали, спецсталей.

Алексей 8029 315 50 13, 8017 366 89 75, 8029 282 13 99

Канат арматурный ГОСТ 13840-68 - стальной канат конструкции 1х7 (стабилизированные арматурные пряди). 1х7 ГОСТ 13840-68 распространяется на канат арматурный, предназначенный для использования в качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных конструкций. (Измененная редакция, Изм. № 3). 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 1.1а. Канат арматурный подразделяется по виду изготовления: - с отпуском; - с отпуском под напряжением (стабилизированный) - С. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 1.1. Диаметры и параметры канатов, а также размеры проволок, составляющих арматурные пряди, должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примеры условных обозначений Канат арматурный семипроволочный условным диаметром 6, 0 мм, условным пределом текучести 1500 Н/мм² (153 кгс/мм²), с отпуском: 6К7-1500 ГОСТ 13840-68 Канат арматурный семипроволочный условным диаметром 12, 0 мм, условным пределом текучести 1500 Н/мм² (153 кгс/мм²), с отпуском под напряжением: 12К7-1500-П-С ГОСТ 13840-68.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Дрозд Алексей

+375 (29) 315-50-13