

Рация Baofeng UV-82 новая



Минск, Беларусь

Рация Baofeng UV-82 - усовершенствованный вариант всем известной Baofeng UV-5R

Отличительными особенностями являются повышенная выходная мощность (8 Вт) и аккумулятор увеличенной емкости (2800 mAh). Но, пожалуй главным новшеством радиостанции можно считать двойную кнопку PTT, благодаря которой можно производить передачу сигнала на любой из двух выбранных активных частот.

В остальном же Баофенг UV-82 - это стандартная двухдиапазонная портативка, захватывающая частоты 136-174 МГц и 400-520 МГц, следовательно связать ее с любой радиостанцией LPD и PMR диапазона не составит никакого труда.

Несмотря на невысокую цену, UV-82 имеет все необходимые функции для работы в эфире: сканирование по частоте и каналам, функция голосовой активации передачи VOX, одновременный приём на 2-х каналах, 128 ячеек памяти, DCS и CTCSS субтоны и другие.

Из прятных дополнений Baofeng UV-82 следует отметить наличие довольно яркого фонарика и возможность прослушивания FM-радио.

Особенности радиостанции Baofeng UV-82:

Двух-диапазонный переносной приёмник-передатчик (трансивер) с экраном ЖКИ

FM-радио приёмник (65 МГц – 108 МГц)

Частотный и каналный режимы

Поддержка сигналов DTMF

Поддерживает 105 субтонов "DCS" и 50 субтонов "CTCSS" с возможностью ручной установки

Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS

Функция VOX (передача включается по наличию звука).

Функция Alarm (тревога)

128 ячеек памяти

Широкополосная/узкополосная модуляция.

Большая/малая (8W/1W) мощность передатчика

Программируемый цвет подсветки дисплея и время её включения.

Функция «бипп» на клавиатуре.

Одновременный приём двух разных частот

Выбираемый шаг изменения частоты: 2, 5 / 5 / 6, 25 / 10 / 12, 5 / 25 / 50 кГц

Функция OFFSET (сдвиг частоты для работы с репитерами)

Функция сохранения заряда батареи (SAVE)

Ограничение времени передачи, настраиваемое (функция TOT)

Три режима сканирования частот.

avizinfo.by

Функция «BCLO» (Busy Channel Lockout) (запрет передачи, если на данной частоте уже идёт передача)

Встроенный светодиодный фонарик

Устройство может программироваться через специальный кабель.
Настраиваемый порог работы шумоподавителя (от 0 до 9).
Одновременный приём на разных диапазонах
Тон окончания передачи
Блокировка клавиатуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон частот
400-470 / 136-174 МГц
Мощность до 8Вт
Емкость аккумулятора 2800 мАч
Пылевлагозащита IP54
Число каналов 128
Шаг сетки частот 5 кГц
Напряжение питания 7.4 В
Чувствительность 0.16 мкВ

Комплект поставки:

радиостанция
аккумулятор
антенна
клипса
шнурок
зарядный стакан
блок питания 220 V
инструкция
гантитура

от 2шт. по 80 руб.

Цена: **70 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

портативные рации

+375 (25) 658-74-39