Четырехсторонний строгальный станок SCM "SUPERSET CLASS"

Минск, Беларусь

Четырехсторонний строгальный станок SCM "SUPERSET CLASS". Год выпуска 2004. Максимальная рабочая ширина (готовое сечение) - 230 мм (Опцион 240 мм.), минимальная рабочая ширина (готовое сечение) - 25 мм (Опцион 15 мм.). Максимальная рабочая высота (готовое сечение) - 120 мм., минимальная рабочая высота (готовое сечение) - 6 мм . Минимальная длина отдельной заготовки - 620 мм (Опцион 450 мм.). Скорость подачи 5х25 м./мин. (Опцион 6х36 м./мин.).Скорость вращения шпинделей - 6000 об./мин. (Опцион 8300 об./мин.). Диаметр шпинделей - 40 мм. Используемая длина вертикальных шпинделей - 140 мм. (Опцион 180 мм.). Используемая длина горизонтальных шпинделей - 250 мм. Длина универсального шпинделя - 240 мм. Осевая регулировка вертикальных шпинделей относительно стола - 0х80 мм. Осевая регулировка горизонтальных шпинделей относительно правой направляющей - 0х45 мм. Осевая регулировка фуговального шпинделя - 0х45 мм. Минимальный и максимальный диаметр режущего инструмента: на профилирующих шпинделях - 100-200 мм.; на фуговальном шпинделе - 120-140 мм. Глубина профилирования на 2-ом нижнем горизонтальном шпинделе с фрезой 200 мм. - 15 мм. Мощность электродвигателей шпинделей - 4 кВт (Опцион до 14 кВт.). Мощность электродвигателя подачи - 2, 2 кВт. Диаметр подающих вальцов - 140 мм. Длина стола на входе - 2000 мм (Опцион 2500 мм.). Вес 3090 кг. Рабочее состояние. Стоимость указана с учетом НДС.

Местонахождение: Беларусь, Минская обл., г.Вилейка.

Специалист отдела сбыта ТЧУП «ТракторАвтоДеталь» г. Волковыск. Ковальчук Ирина; тел. МТС+375-29-886-38-37, т/ф. (ventafax) 8-01512-5-90-54; e-mail: tadzavod@mail.ru; сайт: http://tad.by/

РБ+СНГ

www.prostanki.com

+++

Цена: **21 800 Br** | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: неуместен

Василий