

Линия для производства электродов



Минск, Беларусь

Линия для производства электродов, производительность до 6 т в смену, электроды диаметром от 2 до 5 мм, диаметром 4 мм - 6 т/смену
самовывоз г.Мядель
Состоит из следующих станков:

Инв. № 81 - Питатель прутковый РКПП-800

Изготовитель - ООО «Ротекс-Холдинг» (Московская область)

Предназначен для обеспечения равномерной подачи электродных стержней в обмазочную головку пресса РКПЭ-6 при производстве сварочных электродов. Питатель агрегируется с комплектом оборудования, составляющим технологическую линию по производству сварочных электродов, подходящим по пропускной способности

Комплектность Комплект подающих роликов для стержней 3, 4, 5 мм (3 шт.), набор специального инструмента, комплект проходных трубок для стержней 3, 4, 5 мм (3 шт.), ремень клиновой 2400 x 14 92 шт.), болт анкерный Ф 16мм, паспорт

Габариты, мм (д x ш x в) 1420 x 720x 1580

Высота по оси подающих роликов, мм 930

Диаметр используемых стержней, м 2-5

Тип привода электрический

Напряжение и род питающего тока Переменный, 380 В, 50 Гц

Производительность по стержню 450 мм, шт/сек 4-6

Масса, кг 1320

Инв. № 82 - Пресс электродообмазочный РКПЭ-6

Изготовитель - ООО «Ротекс-Холдинг» (Московская область)

Предназначен для нанесения обмазочной массы на поверхность электродных стержней при производстве сварочных электродов. Пресс агрегируется с комплектом оборудования, составляющим технологическую линию по производству сварочных; электродов, подходящим по пропускной способности

Комплектность Комплект сменных манжет гидроцилиндра, набор : специального инструмента, болт анкерный Ф 16, паспорт

Габариты, мм (д x ш x в) 1520 x 700 x 1200

Высота по оси гидроцилиндра, мм 930

Диаметр используемых стержней, м 2-5

Тип привода гидравлический

Внутренний диаметр обмазочного цилиндра, мм 120

Производительность, т/час 0, 6

Масса, кг 2150

Инв. № 83 - Процессор к прессу электродообмазочный РКПЭ-6

Изготовитель - ООО «Ротекс-Холдинг» (Московская область)

Коммутирующее и управляющее устройство, которое позволяет объединить управление всей технологической линией по выпуску электродов на базе данного пресса

Комплектность Комплект болтов М14, комплект соединительных кабелей, кронштейн монтажный, паспорт
Габариты, мм (д х ш х в) 600 х 520 х 150
Характеристики используемых токов:
☒ в основных целях 220 в, 50 Гц
☒ в целях управления 36 В, 50 Гц
Масса, кг 18

Инв. № 84 - Станция гидравлическая к прессу электрообмазочному РКПЭ-6
Изготовитель - ООО «Ротекс-Холдинг» (Московская область)
Предназначена для приведения в действие пресса РКПЭ-6 и обеспечения его устойчивой работы на всех режимах, необходимых для производства сварочных электродов
Комплектность Комплект анкерных
Параметры Описание
инструмента, комплект соединительной арматуры, комплект запасных соединительных колец, паспорта
Габариты, мм (д х ш х в) 1580 х 900х 1600
Емкость масляного резервуара, л 250
Тип привода электрический
Тип подкачивающего насоса Шестеренный НШ-32. до 40 л/мин
Тип основного насоса Аксиально-поршневой. До 60 л/мин
Давление масляного насоса, МПа До 60
Масса, кг 1240

Цена: **20 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Гречуха Евгения

+375-29-6703071