

Сверлильный станок E-1516/400 ПРОМА



AvizInfo.by

Минск, Беларусь

Напряжение 400 В
Потребляемая мощность 750 Вт
Патрон 1-16 мм
Макс. отверстие сверления 20 мм
Конус шпинделя II Мк
Вылет шпинделя (Х) 195 мм
Ход шпинделя 80 мм

Макс. расстояние между шпинделем и столом (h) 350 мм
Макс. расстояние между шпинделем и основанием (H) 600 мм
Размер стола (a x b) 300x300
Размер сонования (А x В) 500x285
Диаметр колоны (D) 73 мм
Число скоростей 12 ст.
Диапазон оборотов 180/250 мин. —1

300/400 мин. —1

480/580 мин. —1

970/1280 мин. —1

1410/1540 мин. —1

2270/2740 мин. —1
Т-образный паз 16
Общая высота (V) 1065 мм
Вес нетто / брутто 61 / 66 кг.
Упаковка (д x ш x в) 895x490x290 мм

Настольные сверлильные станки, сверлильные станки на колонне и станки для деревообработки, предназначены для сверления, расточки и развертки отверстий.

Смотрите подробную информацию на нашем сайте

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Микушкин Михаил

8-017-213-53-89

ул.Пономаренко 35/А оф.314