

Автоматическая машина для сварки тяжелых арматурных сеток



Минск, Беларусь

Данный вид сварочных машин предназначен для производства тяжелой арматурной сетки с диаметром прутков от 4*мм до 12мм. Производительность, скорость работы, а также тип подачи проволоки зависит от потребностей заказчика.

Технические характеристики:

Сварочный портал WP-3200

Диаметры свариваемых прутков, мм 4*-12

Размер ячеек (шаг 50 мм), мм от 100x100 до 200x200

Максимальная ширина сетки, мм 3200

Максимальное количество точек сварки, шт 32

Подача поперечного прутка автоматически(бункер)

Подача продольного прутка вручную (с модуля подачи)

Режим сварки каскадный**

Мощность сварочных трансформаторов, кВт 75x16(150*)

Производительность (поперечных прутков в минуту) до 50***

*минимальный диаметр по согласованию

** (пиковая мощность от 150 кВт);

*** (для прутков 6x6мм – до 40-50 сварок, для 12x12мм – до 30)

Комплектация линии шириной 3, 2м

1) Сварочный портал WP-3200

2) Модуль подачи продольных прутков SM-3200 (рабочая длина 6000мм)

3) Модуль продольного перемещения сетки SA-3200

4) Пакетировщик PU-3200 (рабочая длина 6000мм)

Более подробную информацию можно узнать на сайте производителя(rosstroytech.ru).

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Компания РосСтройТех

+7(383)287-12-93