

## ТР-3БМ токарные резьбонарезные специальные станки



Минск, Беларусь

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия,  
над станиной, мм 420  
над суппортом, мм 210  
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм 65  
Расстояние между центрами, мм 1600  
Наибольшая длина обтачивания в патроне, мм 1240  
Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту 48 – 607  
Пределы подач, мм/об.: продольных 0, 09-0, 90  
поперечных 0, 05-0, 46  
Шаг нарезаемой резьбы, мм упорная 2  
метрическая 1, 1, 5; 2, 3; 4.  
дюймовая, число ниток на 1" 24, 5  
Наибольшая длина нарезаемой резьбы, мм 32  
Наибольший диаметр нарезаемой наружной резьбы, мм 240  
Наименьший диаметр нарезаемой внутренней резьбы, мм 30  
Мощность электродвигателя главного привода, квт 7, 10  
Габариты станка, мм длина 3745  
ширина 1360  
высота 1360  
Масса станка, кг 4375

---

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Иванов Всеволод**

**+791266560723**