

## Аренда строительно-отделочного оборудования: паркетно-шлифовальные машины, вибропл

<p><b>Машины паркетношлифовальные CO - 206 M, CO-206.1 M</b></p>  <p>Машины предназначены для шлифовки паркетных и других деревянных полов, а также для очистки от старой краски, лака и лакокрасочных покрытий.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CO-206 M</b> - Производительность 30 кв м/час; ширина обрабатываемой ленты 200 мм; мощность 2,3 кВт; ось 380 мм; масса 75 кг.</p> <p><b>CO-206.1 M</b> - Производительность 50 кв м/час; ширина обрабатываемой ленты 200 мм; мощность 2,8 кВт; ось 220 мм; масса 75 кг.</p>	<p><b>Машина заглаживающая CO - 170M</b></p>  <p>Машина предназначена для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной обработки бетонных полов.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Прочие параметры: диаметр диска при заглаживании 120 мм; диаметр диска 800 мм; частота вращения диска 80 об/мин; лопастей 120 шт; ось 380 мм; масса 100 кг; лопастей при затирке 80 шт.</p>	<p><b>Виброплита с ДВС CO-310, CO-311</b></p>  <p>Виброплита предназначена для уплотнения раствора (песч. грунт) (песок, щебень и т.д.) и прилегающих к нему методом горизонтальной вибрации.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CO-310</b> - Макс. мощность двигателя 2,7 кВт; Д. и Ш. 810 мм; высота 1030 мм; размеры машины (В x L) 430 x 500 мм; 110 кг.</p> <p><b>CO-311</b> - Максимальная мощность двигателя 2,8 кВт; Д. и Ш. 810 мм; высота 1030 мм; размеры машины (В x L) 440 x 490 мм; масса 90 кг.</p>
<p><b>Машина плоскошлифовальная трехдисковая CO-318 (новинка сезона)</b></p>  <p>Машина предназначена для чистовой шлифовки паркетных и деревянных полов перед лакокрасочными работами. Принцип работы заключается во вращении платформы, на которую крепятся 3 диска, которые в свою очередь, также вращаются вокруг своей оси против часовой стрелки с другой частотой.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> ширина обработки ленты 400 мм; диаметр шлиф. диска 200 мм; мощность 2,8 кВт; ось 220 мм; масса 80 кг.</p>	<p><b>Машины затирочные CO - 303, CO-303.1</b></p>  <p>Машины предназначены для затирки бетонных поверхностей малой площади и в труднодоступных местах, а также для затирки цементно-песчаных и цементных стяжек под укладку плитки, ламината, паркета ГСВ в промышленности, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> производительность 30 кв м/час; диаметр диска 400 мм; частота вращения диска 110 об/мин; мощность привода до 2,00-1,0 (750) Вт; ось 380(400) мм; масса 30 (40) кг.</p>	<p><b>Виброплита электрическая CO-309, CO-324, CO-325, CO-324.1, CO-325.1</b></p>  <p>Виброплита предназначена для уплотнения раствора (песч. грунт) (песок, щебень и т.д.) и прилегающих к нему методом горизонтальной вибрации.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> мощность двигателя 1,5 кВт; ось 380 мм; высота 1030 мм; Д. и Ш. 710 мм; размер лопастей (В x L) 400 x 350 мм; масса 90 кг.</p> <p><b>Лом пневматический МП-45 (CO-322)</b></p> <p>Предназначен для разрушения кирпичной и бетонной опорной, фундаментов, асфальтовых покрытий, мостовых и пешеходных тротуаров.</p> <p>Энергия удара 45 Дж; частота 18 ударов/сек.; масса 8,7 кг.</p>
<p><b>Машины строгальные CO - 207, CO-306.1</b></p>  <p>Машины предназначены для строгания деревянных и паркетных полов при строительстве и реконструкции зданий в промышленности, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CO-207</b> - Ширина строгания 280 мм; ось 380 мм; мощность 2,8 кВт; ось 220 мм; масса 100 кг.</p> <p><b>CO-306.1</b> - Ширина строгания 280 мм; ось 380 мм; мощность 2,8 кВт; ось 220 мм; масса 100 кг.</p>	<p><b>Машины мозаично-шлиф. CO - 279, CO-300, CO-307</b></p>  <p>Машины предназначены для шлифовки и полирования мозаичных покрытий и облицовки декоративного бетона при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CO-279</b> - Прочие параметры: ширина шлифовки 570 мм; мощность привода 2,3 кВт; ось 380 мм; масса 120 кг.</p> <p><b>CO-307</b> - Прочие параметры: ширина шлифовки 600 мм; ось 380 мм; масса 140 кг.</p> <p><b>CO-300</b> - Прочие параметры: ширина шлифовки 600 мм; ось 380 мм; масса 130 кг.</p>	<p><b>Нарезчик швов CO-316, 319 (электр.), CO-317, 320 (с ДВС)</b></p>  <p>Предназначен для нарезки швов в бетонных плитах и конструкциях. Может также использоваться при ремонте асфальтовых и бетонных уличных покрытий, бетонных мозаичных полов, водосточных, канализационных лотков и коллекторов.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CO-316</b> - Мощность двигателя 1,5 кВт; ось 380 мм; диаметр режущего диска 400x400 мм; ось 380 мм; высота 1030 мм; масса 90 кг.</p> <p><b>CO-317 (с ДВС)</b> - Макс. мощность двигателя 2,8 кВт; Д. и Ш. 810 мм; диаметр режущего диска 400x400 мм; ось 380 мм; высота 1030 мм; масса 90 кг.</p>

Минск, Беларусь

Аренда строительно-отделочной техники: паркетно-шлифовальные машины, виброплиты, мозаично-шлифовальные машины по бетону

Цена: Договорная

 Тип объявления:  
Сдам, дам в аренду

Торг: --

Ш Сергей

8-029-327-77-65

Минина 14