

## Штукатурная станция СШ-6.СО-50АМ, СШ-6.СО-49С



Минск, Беларусь

Предлагаем в аренду штукатурные станции СШ-6.СО-49С, СШ-6.СО-50АМ.

Технические характеристики СШ-6.СО-50АМ:

- Производительность насоса: 6, 0 м<sup>3</sup>/час
- Дальность подачи по горизонтали: 200 м
- Дальность подачи по вертикали: 60 м
- Объем бункера: 2, 5 м<sup>3</sup>
- Мощность установки: 21, 6 кВт
- Размеры Lbh (мм) / масса (кг): 4850x2100(2500)x2370 / 3150

Технические характеристики СШ-6.СО-49С:

- Производительность насоса: 4, 0 м<sup>3</sup>/час
- Дальность подачи по горизонтали: 160 м
- Дальность подачи по вертикали: 35 м
- Объем бункера: 2, 5 м<sup>3</sup>
- Мощность установки: 17, 5 кВт
- Размеры Lbh (мм) / масса (кг): 4850x2100(2500)x2370 / 2950

Станции предназначены для приема, подработки, подачи готового штукатурного раствора с крупностью фракций не более 5мм на рабочее место, подвижностью не менее 8 см по ГОСТ 5802–86, для нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность.

Штукатурная станция, сдаваемая в аренду, включает в себя: рукава напорные, соединительные патрубки и хомуты, сопло распылительное. Силовой кабель не прилагается.

Возможна доставка на объект.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Услуги, предлагаю

Торг: --

Тимошевич Александр

8(029)372-20-13

г.Минск