

PFT Silomat trans plus



Минск, Беларусь

PFT Silomat trans plus Легко, быстро и эффективно – новый PFT SILOMAT trans plus компактен, его легко транспортировать

Пневмотранспортная установка PFT SILOMAT trans plus полностью автоматизирована и без образования пыли транспортирует сухие строительные смеси к месту приготовления раствора (штукатурные станции или миксеры). В новом PFT Silomat trans plus соединены продуманные дизайнерские решения и производительность. Функционирование и транспортировка Silomat trans plus стали более простыми благодаря многим усовершенствованиям, например, предусмотренные петли для вилочного погрузчика, для строп при подъеме краном и откидные рукоятки. PFT SILOMAT trans plus легко подсоединить к контейнеру любого типа.

Применение:

- Машинные гипсовые штукатурки
- Гипсово-известковые штукатурки
- Цементные штукатурки
- Известковые штукатурки
- Известково-цементные штукатурки
- Кладочные растворы
- Сыпучие материалы
- Заполнители
- Порошковые материалы

... и многое другое

Технические характеристики:

PFT Silomat trans plus 100 / 140

Производительность:

Дальность подачи:* до 100 м / 140 м

Производительность подачи:* ок. 20 кг/мин

Подключение к источнику тока, электропитание:

Мотор: 400 В, 50 Гц

Подключаемый ток: 32 А

Требуется прерыватель цепи для тока повреждения 30 мА

Соединительный кабель: 5x4 мм²; Штекер CEE

Максимальное давление: 2, 5 бар
Производительность компрессора: ок. 100 Нм³/ч / 140 Нм³/ч

Уровень шума:
85 ± 1 дБ

Размеры длина/ширина/высота:
1100 мм / 635 мм / 720 мм

Объем бункера:
55 л

Вес модуля:
Высота бункера: 1000 мм
Вес: 87 кг

Общий вес брутто:
271 кг / 285, 5 кг

* Например, при использовании штукатурной смеси КНАУФ МП 75.

Комплектация:

PFT Silomat trans plus 140, № артикула: 00124359
Рама с крышкой
Воздушный компрессор 400 В, 50 Гц
Блок управления
Контейнер для сухой смеси
Привод
Набор инструментов
Руководство по эксплуатации

Цена: **8 300 €**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Хилько Николай

+375291554859

Чернышевского 10а-808