

## Аренда штукатурной станции СШ-6 СО50АМ1



stando AvizInfo.by

Минск, Беларусь

Предназначена для приема, хранения, приготовления и транспортирования растворных смесей к месту использования  
• Растворонасос: СО-50АМ.

Штукатурная станция применяется при строительстве зданий и сооружений.

Штукатурная станция СШ-6 представляет собой конструкцию, состоящую из приемного бункера, растворонасоса с бункером и виброситом, элеваторного колеса с механизмом привода, водяного бака и пульта управления станцией.

Преимущества штукатурной станции СШ-6:

- приемный бункер штукатурной станции позволяет одновременно принимать 2, 5 м<sup>3</sup> растворной смеси;
- приемный бункер штукатурной станции утеплен, имеет систему подогрева;
- двойное элеваторное колесо штукатурной станции позволяет качественно омолаживать и приготавливать растворную смесь;
- регулировка ковшей штукатурной станции обеспечивает необходимое постоянное поступление растворной смеси в растворонасос;
- возможность установки любого типа растворонасоса в штукатурную станцию;
- вибросито штукатурной станции производит просев растворной смеси с удалением отсева;
- габариты штукатурной станции позволяют транспортировать ее без применения специализированного транспорта.

Характеристики  
Дополнительные характеристики  
Тип насоса плунжерно-диафрагменный  
Производительность, м<sup>3</sup> до 6  
Давление на смесь, Бар 23  
Высота подачи, м до 60  
Дальность подачи, м до 250  
Диаметр подключаемого растворопровода, мм 65  
Объем приемного бункера, м<sup>3</sup> 2, 5  
Подогрев приемного бункера, ТЭН, кВт 3, 6  
Объем водяного бака, л 350  
Подогрев водяного бака, ТЭН, кВт 4, 5  
Общая установленная мощность, кВт (max) 24  
Привод штукатурной станции электромеханический  
Тип привода электромеханический  
Вес, кг 3200

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Сдам, дам в аренду

Торг: --

Микулич Андрей

+37529 3744100

Ванеева