

Аренда штукатурной станции СШ-6 СО50АМ1



stando AvizInfo.by

Минск, Беларусь

Предназначена для приема, хранения, приготовления и транспортирования растворных смесей к месту использования
• Растворонасос: СО-50АМ.

Штукатурная станция применяется при строительстве зданий и сооружений.

Штукатурная станция СШ-6 представляет собой конструкцию, состоящую из приемного бункера, растворонасоса с бункером и виброситом, элеваторного колеса с механизмом привода, водяного бака и пульта управления станцией.

Преимущества штукатурной станции СШ-6:

- приемный бункер штукатурной станции позволяет одновременно принимать 2, 5 м³ растворной смеси;
- приемный бункер штукатурной станции утеплен, имеет систему подогрева;
- двойное элеваторное колесо штукатурной станции позволяет качественно омолаживать и приготавливать растворную смесь;
- регулировка ковшей штукатурной станции обеспечивает необходимое постоянное поступление растворной смеси в растворонасос;
- возможность установки любого типа растворонасоса в штукатурную станцию;
- вибросито штукатурной станции производит просев растворной смеси с удалением отсева;
- габариты штукатурной станции позволяют транспортировать ее без применения специализированного транспорта.

Характеристики
Дополнительные характеристики
Тип насоса плунжерно-диафрагменный
Производительность, м³ до 6
Давление на смесь, Бар 23
Высота подачи, м до 60
Дальность подачи, м до 250
Диаметр подключаемого растворопровода, мм 65
Объем приемного бункера, м³ 2, 5
Подогрев приемного бункера, ТЭН, кВт 3, 6
Объем водяного бака, л 350
Подогрев водяного бака, ТЭН, кВт 4, 5
Общая установленная мощность, кВт (max) 24
Привод штукатурной станции электромеханический
Тип привода электромеханический
Вес, кг 3200

Цена: Договорная

Тип объявления:
Сдам, дам в аренду

Торг: --

Микулич Андрей

+37529 3744100

Ванеева