

Праймер битумный п. Ратомка



AvizInfo.by

Минск, Беларусь

Праймер битумный в ведрах (16л, 40л)
338600-774300руб.

Назначение материала

Подготовка (огрунтовка) оснований перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Праймирование необходимо для обеспечения прочного сцепления гидроизоляционных материалов с пористыми, шероховатыми и пыльными поверхностями.

Описание материала

Праймер представляет собой раствор высококачественных нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80°C в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой смачивающей, проникающей способностью и малым временем высыхания. Готовый праймер сразу наносится на основание, что дает дополнительное удобство и повышает скорость выполнения работ.

Способ применения

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 рекомендуется наносить на обрабатываемую поверхность щетками или кистями. При таком нанесении праймер втирается в поверхность, насыщает и скрепляет ее, обеспечивая прочное сцепление гидроизоляционного покрытия с основанием. Расход праймера — 0,25–0,35 л/м² (1 л праймера на 3,33 м² поверхности).

Особенности

Праймер ТехноНИКОЛЬ №01 производится из битумов и органических растворителей. При этом для получения раствора используются только те битумы, температура размягчения которых не менее 80°C.

Также в праймере полностью отсутствуют неоднородности и какие-либо посторонние включения. Массовая доля нелетучих веществ составляет не менее 35-40%.

Строение

Изготовленный из битумов самого высокого качества и тщательно отобранных растворителей, этот праймер имеет отличные эксплуатационные качества:

- глубокое проникающее действие;
- высокая скорость высыхания - не более 12 часов при температуре 20°C;
- теплостойкость;
- отсутствие липкости.

Особенности использования

- Концентрат. Перед началом работ к праймеру необходимо добавить растворитель. Допускается использование керосина, бензина, уайт-спирита. Разбавление праймера битумного осуществляется в диапазоне пропорций от 1 к 1.5 до 1 к 2.
- Готовый раствор. Полностью готовый к применению праймер битумный достаточно только тщательно перемешать.
- Для нанесения слоя рекомендуется использовать кисти или капроновые щетки. При таком подходе праймер битумный

быстро впитывается в обрабатываемую поверхность и тем самым обеспечивает хорошее сцепление с гидроизоляционными и кровельными материалами.

Расход

- Расход готового к использованию праймера составляет 250-350 мл/м².

Цена: **338 600 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

УП Интекострой Елена

0447766676

Могилев, ул. Криулина, 27