

Кирпич силикатный пустотелый размер 250*116*120 мм

Минск, Беларусь

Кирпич силикатный.

Состоит на 85-90% из песка который, как правило, добывается из близлежащих песчаных карьеров. Песок фильтруется на разные фракции и распределяется по бункерам, из которых происходит смешивание и приготовление оптимальной субстанции. Вторым компонентом является известь строительная воздушная, на заводе применяется негашёная известь, которая в процессе производства проходит процесс гашения при помощи воды в определённой пропорции.

Песчано-известковая смесь проходит процесс гашения в течении 4-10 часов.

На качество кирпича очень сильное влияние определяет процесс формования, т.е. прилагаемое усилие, в результате которого происходит уплотнение массы. Поэтому кирпич, произведённый на специализированном оборудовании, значительно превосходит так называемый самодельный: по сроку службы, техническим характеристикам и водопоглощению.

Последняя операция автоклав (температурная обработка) которая занимает порядка 10 часов. После чего силикатный кирпич благополучно фасуется и отправляется на объект потребителю.

Кирпич силикатный пустотелый «Японская линия FUKAI»(с упак. на подд. (ПС-1)) М -150 размер 250*116*120 мм.

Стоимость указана за условную тысячу штук, в условной тысячи штук фактических 560 шт, кирпич реализуется кратно поддонам, на поддоне 252 физических штуки (или 450 условных). Кирпич реализуется прямыми поставками с завода Филиал №7 "Сморгоньсиликатобетон" в г. Сморгонь. Поставки материала производятся транспортом с манипулятором.

Цена: **1 450 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Менеджер Менеджер

017 223 02 75

Маяковского 111, пом 115