

## Сэндвич панели с утеплителем от 2 до 10 м длиной



Минск, Беларусь

Трехслойные металлические сэндвич панели с наполнителями из минеральной ваты ROCKWOOL и пенополистирола от производителя ООО "Техноспан"!

Стеновые сэндвич-панели – один из наиболее эффективных, дешевых и доступных строительных материалов, предоставляющий огромное разнообразие вариантов его использования в качестве ограждающей конструкции. Стеновые сэндвич-панели применяются в качестве наружных стен, перегородок и подвесных потолков. Отличие стеновых сэндвич-панели от кровельных заключается в конфигурации замка.

Стандартное монтажное положение стеновых панелей - это вертикальная раскладка, однако возможен и горизонтальный монтаж при условии правильного положения замка панели.

Основное преимущество панелей-сэндвич являются их теплоизоляционные свойства, практически не имеющие себе равных. Чтобы понять насколько выгоднее применять сэндвич-панель по отношению к другим строительным материалам приведем ниже сравнение толщин при которых по теплоизоляционным свойствам они приравняются к панели толщиной всего 100мм:

- железобетон – 3400мм;
- шлакобетон – 940мм;
- газопенобетон – 600мм;
- керамзитобетон – 132см;
- кирпич силикатный – 2240мм.
- кирпич глиняный – 1020мм;

Кроме того, одним из существенных преимуществ панелей сэндвич является скорость их монтажа. В пересчете на 1 м кв. она в 50 раз выше, чем блочной и в 80 раз выше, чем кирпичной кладки.

Сэндвич-панели ТЕХНОСПАН имеют неизменяемую модульную ширину 1185мм. Длина панели может варьироваться от 2м до 12м, кратно 50мм. Диапазон температур применения сэндвич панели колеблется от -65°С до 75°С.

Для заказа сэндвич-панели ТЕХНОСПАН, необходимо заполнить заявку и отправить ее по факсу 375 17 312-14-17.

Цена: **350 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Бронкс Павел**

**375173121417**

**ул.Петра Глебки, 17а**