

## Эмаль ХВ-714 серебристая ,желтая,оранжевая



Минск, Беларусь

Эмаль ХВ-784 предназначена для окраски и защиты поверхностей металлических, деревянных и бетонных конструкций и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, а также внутри помещений.

Преимущества эмали ХВ-714 :

- образуют химически- и маслостойкое покрытие;
- быстро сохнут;
- придают изделию эстетически привлекательный вид.

Область применения эмали ХВ-714 :

- ремонт и строительство: для окраски ворот, дверей, заборов, оград, опор, емкостей для сбора и хранения воды (баков, цистерн, бочек), водопроводных труб, бетонных стен;
- машиностроение и приборостроение: для защитной окраски корпусов и деталей конструкций из черного металла, с предварительной грунтовкой и без нее, для наружной окраски различных металлических емкостей.

Ограничения: Не пригодна для окраски внутренних поверхностей емкостей для сбора и хранения воды, а также для окраски металлических поверхностей, нагреваемых свыше +90 °С, а при окраске эмалью серебристой - свыше +150 °С. Не рекомендуется наносить эмаль на поверхности, окрашенные масляными или алкидными (ПФ и ГФ) красками или эмалями, ввиду плохой адгезии к указанным поверхностям. При нанесении на поверхности, окрашенные нитроэмалями, может происходить вспучивание покрытия. Рекомендуется наносить на предварительно подготовленные (загрунтованные, зашпаклеванные либо очищенные) деревянные и металлические поверхности. Для нанесения на бетонные поверхности грунтование не обязательно.

Состав: Поливинилхлоридная хлорированная смола, пластификатор, пигменты, наполнители, органический растворитель.

Способ применения: Деревянные поверхности должны быть оструганы и зачищены наждачной шкуркой. Металлические поверхности очистить от следов коррозии, старой краски. Перед использованием эмаль тщательно перемешать. Эмаль наносится на поверхности кистью или валиком. Интервал межслойной сушки должен составлять не менее 2 часов. В случае загустения эмаль разбавить "Ксилолом" марки "Новбытхим" или растворителями Р-4, Р-5, 646, 647, 648.

Время полного высыхания: 4 часа.

Расход при окрашивании в один слой – 100–200 мл/м<sup>2</sup>.

Срок годности: 24 месяца.

Фасовка, упаковка:

avizinfo.by

1/2

Белорусская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.by  
– банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт.;

- евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящички;
- другая тара по согласованию с заказчиком.

---

Цена: **18 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Instrumer Дмитрий**

**8(029)6131417**

**ул.Ольшевского,76а**