

Эмаль для бетонных полов НОВБЫТХИМ



Минск, Беларусь

Практически все помещения нуждаются в защите внешних и внутренних бетонных поверхностей стен и полов. Ведь воздействие воды и агрессивных сред действует на них разрушительно и значительно сокращает срок жизни зданий и сооружений. Кроме того,

В некоторых помещениях необходимо обеспечить соблюдение специальных санитарно-гигиенических требований. А в некоторых полы являются частью декора. Для достижения всех этих целей используются износостойкие окрасочные покрытия, такие как Эмаль для бетонных полов производства компании НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург).

Износостойкая эмаль для бетонных полов предназначена для защитной окраски цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений, а также помещений с повышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и т. д.). Выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации помещения (складские работы, движение автомобилей и погрузчиков, пешеходное движение, стирание и т. д.).

Цвет:

темно-красный, серый, зеленый, голубой, желто-коричневый.

Преимущества:

- покрытие, полученное с помощью эмали для бетонных полов НОВБЫТХИМ, обладает повышенной износостойкостью благодаря использованию минеральных наполнителей;
- не выцветает;
- абсолютная стойкость покрытия к действию воды и растворов солей, устойчивость к действию масел и бензина;
- способность к самовыравниванию при нанесении;
- предотвращение пылеотделения полов;
- значительно облегчается уборка помещения.

Область применения:

Эмаль для бетонных полов НОВБЫТХИМ применяется для окраски бетонных полов и стен в жилых, подсобных, торговых, складских и производственных помещениях.

Способ применения:

Цементно-бетонную поверхность очистить от грязи и старой краски с помощью скребков, щеток или шлифовальных машин. Жировые загрязнения удалить вместе с верхним слоем поверхности. Очистить от пыли с помощью пылесоса или швабры. Свежая поверхность бетона или стяжки должна быть выдержана до полного удаления воды – как правило, не менее одного месяца. Окрашивание следует производить при температуре от +5°C до +30°C. Перед использованием эмаль необходимо тщательно перемешать. Для доведения до рабочей вязкости или при нанесении с помощью распылителя эмаль разбавляется "Ксилолом" марки "Новбытхим", растворителем марки 647 или 648. Для качественного окрашивания эмаль наносится кистью или валиком в 1–2 слоя, либо распылителем в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 2–3 часа. Расход при окрашивании в два слоя – 200–250 мл/м².

Время высыхания:

- перестает прилипать через 2-3 часа;
- по полу можно ходить через 8 часов;
- полностью высыхает через 96 часов.

Цена: **18 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Instrumer Дмитрий

8(029)6131417

ул.Ольшевского,76а