

Анкерная пластина для монтажа окон



Минск, Беларусь

Элемент крепежа оконной конструкции, применяется для закрепления окна в оконном проеме согласно ТКП 45-3.02-11-2005 «Заполнение оконных и дверных проемов»:

"Б.6 Гибкие анкерные пластины применяют для крепления блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол загиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее двух точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм."

Анкерная пластина обеспечивает надёжное крепление оконной рамы к материалу основания, делая соединение эластичным и компенсирует температурные смещения оконной коробки.

Анкерная пластина изготовлена из оцинкованной листовой стали методом штамповки, толщиной 1,5 мм, длиной 150 мм, 190 мм, 210 мм, 250 мм.

Подходит ко всем известным профильным системам:

BECKER, PROPLEX, EXPROF, Komerling, LG, Pimapen, GEALAN, ROPLASTO, THYSSEN, KBE-expert, KBE-etalon, VEKA, PLAFEN, REHAU, Monblanc, ALUPLAST, Shuco, Wintech, Anlauf

Легко крепится к оконной раме.

Обеспечивает свободу выбора в месте крепления.

Облегчает процесс нивелирования окна в вертикальной и горизонтальной областях.

Технологичность анкерной пластины позволяет отражать и выдерживать нагрузки в перпендикулярной плоскости окна.

Компенсирует изменение размеров оконной рамы, связанное с воздействием влажности и температуры

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Instrumer Дмитрий

8(029)6131417

ул.Ольшевского,76а