

Краска ВОДОСТОЙКАЯ ВАК-15-1 стойкая к мокрому истиранию



Минск, Беларусь

Краска ВОДОСТОЙКАЯ ВАК-15-1 предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.). Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам и дереву.

Покрытие допускает легкую влажную уборку.

Образует белое матовое водостойкое покрытие. Не препятствует естественному дыханию поверхности. Удобно наносится, не капает, не брызгает. Быстро высыхает.

Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 - 3 класс.

Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 - 3 000 циклов.

Расход 110-150 г/кв.м.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная ВОДОСТОЙКАЯ краска ВАК-15-1 ВАПА образует белое матовое покрытие. Удобно наносится, не капает и не брызгает, быстро высыхает, не имеет запаха. Покрытие допускает нечастую влажную уборку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 110-150 г/кв.м.

Время высыхания не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%

Стойкость к мокрому истиранию :

Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 - 3 класс.

Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 - 3000 циклов.

Колеровка .

Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК-КОЛОП . Может колероваться колеровочными пастами "Униколер"

Разбавитель вода.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности .

Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом ВАК. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиА 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе - от 6% до 12%.

Условия нанесения .

Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение.

Перед применением краску перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.

Очистка инструментов.

До высыхания краски отмываются водой.

Хранение .

avizinfo.by

1/2

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.
Белорусская Доска ВЕСИЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.by
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Цена: **12 000 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Instrumer Дмитрий

8(029)6131417

ул.Ольшевского,76а