

## Самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента Липлент-Мп



Минск, Беларусь

Липлент-Мп, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется под подоконник. Широкий спектр типоразмеров лент ЛИПЛЕНТ-Мп позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Лента поставляется в рулонах. Применение пароизоляционных лент Липлент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Применение лент ЛИПЛЕНТ - Мп

Лента ЛИПЛЕНТ - Мп готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов. Нижнюю поверхность оконного проема необходимо очистить от старого строительного материала шпателем и удалить пыль щеткой. Если поверхность оконного проема повреждена, ее необходимо восстановить. Поверхности стен из пористых материалов в местах приклеивания лент требуют предварительного грунтования грунтовочным составом ГСР или другим, применяемым в строительстве, например, Грунт УКРЕПЛЯЮЩИЙ для подготовки пористых строительных поверхностей ВАК-01-02 ВАПА.

---

Цена: **28 000 Br**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Instrumer Дмитрий**

**8(029)6131417**

**ул.Ольшевского,76а**