

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ ФУГА Петромикс 3



Минск, Беларусь

Затирка для швов Петромикс "3" белая предназначена для заполнения швов между настенными и напольными керамическими плитками, плитками из природного камня и керамогранита, внутри и снаружи зданий. Ширина шва между плитками не должна превышать 6 мм.

ОПИСАНИЕ Основание под затирку швов должно быть однородно глубоким, очищенным от грязи. Сразу после укладки плиток нужно начать подготовку швов, очищая их от клеевого раствора. Затирку швов можно начинать после затвердевания раствора, на котором уложены плитки - не ранее чем через 24 часа.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Основание под затирку швов должно быть однородно глубоким, очищенным от грязи. Сразу после укладки плиток нужно начать подготовку швов, очищая их от клеевого раствора. Затирку швов можно начинать после затвердевания раствора, на котором уложены плитки - не ранее чем через 24 часа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление заключается в смешивании состава с водой вручную или с помощью электрического миксера до получения однородной массы из расчета на 1 кг сухой смеси 280-320 грамм воды. Температура воды должна быть не ниже +5°C. Затем раствор оставляется в покое на 10-15 мин. Перед использованием снова перемешивается.

Поверхность плиток очистить влажной губкой. Заполнить швы приготовленным раствором, стараясь как можно плотнее и глубже ввести раствор в шов. После полного высыхания швов поверхность плитки очищается сухой чистой ветошью. Швы неодинаковой глубины, различные типы укладываемой керамики и их преждевременное смачивание могут привести к неравномерному окрашиванию швов. Для получения цветного оттенка затирки используйте щелочестойкие колера согласно инструкции производителя. Температура окружающей среды должна быть не ниже +5°C. После выполнения работ инструмент и сосуды тщательно промываются водой.

При работе использовать перчатки, очки, респираторы.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Мешки 25; 5; 2, 5 кг.

Цена: **25 000 Br**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

avizinfo.by

1/2

