

## Купить Ceresit CT 77 байрамикс со склада в Минске у компании Стромикс-М

**CT 77** **Ceresit**

**Штукатурка декоративно-мозаичная полимерная**

Для выполнения декоративной отделки внутри и снаружи зданий (зерно 0,8-1,2 мм, 1,2-1,6 мм и 1,6-2,0 мм)

**Свойства**

- устойчива к атмосферным воздействиям
- устойчива к истиранию
- обладает гидроизоляционными свойствами
- легко и качественно моется

**Область применения**

Штукатурка Ceresit CT 77 применяется для декоративной отделки фасадов помещений внутри и снаружи зданий, облицовки, наружных стен, перегородок, внутренних помещений и в системах теплого пола. Применяется на основании из цементно-песчаного раствора, гипса, кирпича, бетона и железобетона, а также на поверхности из пенобетона, газобетона, керамзитобетона, пенополиуретана, пеноплекса, минеральной ваты, цемента и др.

**Подготовка основания**

Поверхности основания должны быть ровными, чистыми, сухими и свободными от пыли, грязи, масла, жира, краски и других веществ, препятствующих адгезии штукатурки к основанию. Все трещины, сколы, дырки, выбоины должны быть заделаны и выровнены Ceresit CT 16.

**Нанесение штукатурки**

Штукатурку Ceresit CT 77 наносят на основание с помощью штукатурного лопатка, шпателя или терки. Толщина нанесения штукатурки зависит от типа основания и указывается в технических характеристиках Ceresit CT 77. После нанесения штукатурки необходимо выровнять поверхность теркой Ceresit CT 16.

**После нанесения штукатурки**

После нанесения штукатурки необходимо выровнять поверхность теркой Ceresit CT 16. После выравнивания штукатурки необходимо выровнять поверхность теркой Ceresit CT 16.

**Выполнение работ**

Штукатурку Ceresit CT 77 перед применением следует тщательно перемешать. Ceresit CT 77 наносится в несколько слоев. Каждый слой наносится и выравнивается теркой Ceresit CT 16. После нанесения каждого слоя штукатурки необходимо выровнять поверхность теркой Ceresit CT 16. После выравнивания штукатурки необходимо выровнять поверхность теркой Ceresit CT 16.

**Важные замечания**

Ceresit CT 77 содержит много органических компонентов, поэтому имеет неприятный запах. Для предотвращения запаха необходимо использовать маску. При работе необходимо использовать защитные очки и перчатки. После работы необходимо тщательно мыть инструменты и руки.

**Хранение**

Хранить штукатурку следует в герметично закрытой таре в сухом месте при температуре от +5 до +25 °C. Срок хранения - 12 месяцев.

**Henkel** Качество для профессионалов

Минск, Беларусь

Тонкослойная штукатурка с зерном 0,8-1,2 мм или 1,4 - 2,0 мм для применения внутри и снаружи зданий

Свойства

- \* широкая цветовая палитра;
- \* готова к применению;
- \* устойчива к атмосферным воздействиям;
- \* легко моется и устойчива к истиранию.

Область применения

Ceresit CT 77 применяется для выполнения декоративных цветных тонкослойных штукатурок на бетонных и гипсовых основаниях, традиционных штукатурках, ДВП или гипсокартоне. Связующим веществом в Ceresit CT 77 являются прозрачные смолы, а наполнителем - цветной кварцевый гравий или натуральная мраморная крошка (обозначается в названии цвета буквой «М»). Материал наносится и выглаживается металлической теркой. Когда масса отвердевает, образуется стекловидная цветная штукатурка. Материал обладает способностью заделывать капиллярные трещины в основании. Ceresit CT 77 особенно рекомендуется к применению внутри зданий на стенах, подверженных вытиранию, например, у входа, в коридорах, на лестничных клетках. Снаружи зданий Ceresit CT 77 рекомендуется использовать на поверхностях, подвергающихся быстрому загрязнению: цоколи, балюстрады, участки рядом с окном или дверью. Применение темных цветов штукатурной массы при нанесении на фасад в составе системы утепления зданий Ceresit VWS должно ограничиваться небольшими поверхностями, например, цоколь или архитектурные элементы.

 Цена: **450 000 Br**

 Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Баранов Юрий

+375 29 62 555 99

ул. Уручская 23А-301