

## Купить Ceresit CT 77 байрамикс со склада в Минске у компании Стромикс-М

**CT 77** **Ceresit**  
**Штукатурка декоративно-мозаичная полимерная**  
 Для выполнения декоративной отделки внутри и снаружи зданий  
 (зерно 0,8-1,2 мм, 1,2-1,6 мм и 1,6-2,0 мм)

**Свойства**

- устойчива к атмосферным воздействиям
- устойчива к истиранию
- обладает гидроизоляционными свойствами
- легко и качественно моется

**Область применения**

Штукатурка Ceresit CT 77 предназначена для декоративной отделки фасадов помещений внутри и снаружи зданий, балконов, лоджий, террас, ступеней, порогов, подоконников и в системах теплых полов. Применяется на основании из цементно-песчаного раствора, бетона, кирпича, керамических плиток, а также на фактурные полимерцементные штукатурки (поверхность: шероховатая, гладкая и др.).

**Подготовка основания**

Поверхность основания должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла, жиров, а также от других веществ, препятствующих адгезии штукатурки к основанию. Все трещины, сколы, дырки, провалы должны быть заделаны в соответствии с инструкцией по применению Ceresit CT 109.

**Применение**

Штукатурка Ceresit CT 77 наносится с помощью шпателя, терки и терки. Для нанесения штукатурки на вертикальные поверхности рекомендуется использовать терку. Для нанесения штукатурки на горизонтальные поверхности рекомендуется использовать терку. Работы по нанесению штукатурки должны выполняться непрерывно, прерываемая работа может привести к образованию дефектов. В случае прерывания работ необходимо использовать Ceresit CT 109.

Henkel Качество для профессионалов

Минск, Беларусь

Тонкослойная штукатурка с зерном 0, 8-1, 2мм или 1, 4 - 2, 0 мм для применения внутри и снаружи зданий

Свойства

- \* широкая цветовая палитра;
- \* готова к применению;
- \* устойчива к атмосферным воздействиям;
- \* легко моется и устойчива к истиранию.

Область применения

Ceresit CT 77 применяется для выполнения декоративных цветных тонкослойных штукатурок на бетонных и гипсовых основаниях, традиционных штукатурках, ДВП или гипсокартоне. Связующим веществом в Ceresit CT 77 являются прозрачные смолы, а наполнителем - цветной кварцевый гравий или натуральная мраморная крошка (обозначается в названии цвета буквой «М»). Материал наносится и выглаживается металлической теркой. Когда масса отвердевает, образуется стекловидная цветная штукатурка. Материал обладает способностью заделывать капиллярные трещины в основании. Ceresit CT 77 особенно рекомендуется к применению внутри зданий на стенах, подверженных вытиранию, например, у входа, в коридорах, на лестничных клетках. Снаружи зданий Ceresit CT 77 рекомендуется использовать на поверхностях, подвергающихся быстрому загрязнению: цоколи, балюстрады, участки рядом с окном или дверью. Применение темных цветов штукатурной массы при нанесении на фасад в составе системы утепления зданий Ceresit VWS должно ограничиваться небольшими поверхностями, например, цоколь или архитектурные элементы.

Цена: **450 000 Br**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Баранов Юрий

+375 29 62 555 99

ул. Уручская 23А-301