

Купить Ceresit CT 77 байрамикс со склада в Минске у компании Стромикс-М

CT 77 **Ceresit**
Штукатурка декоративно-мозаичная полимерная
 Для выполнения декоративной отделки внутри и снаружи зданий
 (зерно 0,8-1,2 мм, 1,2-1,6 мм и 1,6-2,0 мм)

Свойства

- устойчива к атмосферным воздействиям
- устойчива к истиранию
- обладает гидроизоляционными свойствами
- легко и качественно моется

Область применения

Штукатурка Ceresit CT 77 применяется для декоративной отделки фасадов помещений внутри и снаружи зданий, балконов, лоджий, террас, ступеней, поручней, перил, столешниц и в системах теплых полов. Применяется на основании из цементно-песчаного раствора, бетона, кирпича, керамических плиток, а также на фактурные полимерцементные штукатурки (штукатурка, теплоизоляционная, цемент и др.).

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть чистой, сухой, прочной и свободной от пыли, грязи, масла, жиров, а также от других веществ, препятствующих адгезии штукатурки к основанию. Все трещины, сколы, дефекты, пыльные участки заделать и выровнять Ceresit CT 16.

Нанесение штукатурки Ceresit CT 77 производится с помощью штукатурного лопатка, а также на подготовленном слое теплоизоляционного материала при помощи терки. Ceresit CT 77 и Ceresit CT 16.

После нанесения штукатурки Ceresit CT 77 необходимо выровнять поверхность теркой. Поверхность штукатурки должна быть чистой и свободной от пыли, грязи, масла и других веществ, препятствующих адгезии штукатурки к основанию.

Выполнение работ

Штукатурка Ceresit CT 77 наносится слоем толщиной 2-3 мм. Для нанесения штукатурки Ceresit CT 77 необходимо использовать штукатурный лопаток и терку. Для нанесения штукатурки Ceresit CT 77 необходимо использовать терку. Для нанесения штукатурки Ceresit CT 77 необходимо использовать терку. Для нанесения штукатурки Ceresit CT 77 необходимо использовать терку.

Важные замечания

Ceresit CT 77 является двухкомпонентной штукатуркой, поэтому необходимо использовать специальную емкость для смешивания компонентов. Для нанесения штукатурки Ceresit CT 77 необходимо использовать терку. Для нанесения штукатурки Ceresit CT 77 необходимо использовать терку.

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, прерываемая работа может привести к образованию дефектов. В случае прерывания работ необходимо использовать Ceresit CT 16.

Henkel Качество для профессионалов

Минск, Беларусь

Тонкослойная штукатурка с зерном 0,8-1,2 мм или 1,4 - 2,0 мм для применения внутри и снаружи зданий

Свойства

- * широкая цветовая палитра;
- * готова к применению;
- * устойчива к атмосферным воздействиям;
- * легко моется и устойчива к истиранию.

Область применения

Ceresit CT 77 применяется для выполнения декоративных цветных тонкослойных штукатурок на бетонных и гипсовых основаниях, традиционных штукатурках, ДВП или гипсокартоне. Связующим веществом в Ceresit CT 77 являются прозрачные смолы, а наполнителем - цветной кварцевый гравий или натуральная мраморная крошка (обозначается в названии цвета буквой «М»). Материал наносится и выглаживается металлической теркой. Когда масса отвердевает, образуется стекловидная цветная штукатурка. Материал обладает способностью заделывать капиллярные трещины в основании. Ceresit CT 77 особенно рекомендуется к применению внутри зданий на стенах, подверженных вытиранию, например, у входа, в коридорах, на лестничных клетках. Снаружи зданий Ceresit CT 77 рекомендуется использовать на поверхностях, подвергающихся быстрому загрязнению: цоколи, балюстрады, участки рядом с окном или дверью. Применение темных цветов штукатурной массы при нанесении на фасад в составе системы утепления зданий Ceresit VWS должно ограничиваться небольшими поверхностями, например, цоколь или архитектурные элементы.

Цена: **450 000 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Баранов Юрий

+375 29 62 555 99

ул. Уручская 23А-301