

Герметик ВИКСИНТ ПК-68



Минск, Беларусь

Частное предприятие «Белстройсегмент» предлагает купить Виксинт ПК-68.

Заливочный кремнийорганический компаунд Виксинт ПК-68 применяется для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности. Мягкость и эластичность позволяет применять Виксинт ПК-68 для герметизации изделий из ферритов и пермаллоев. Прозрачность компаунда допускает легко производить дефектацию и ремонт блоков и схем.

Объёмное и удельное электрическое сопротивление компаунда Виксинт ПК-68 при температуре +20+25С и относительной влажности воздуха 60-65% составляет, Ом*см, не менее 1*10¹³.

Тангенс угла диэлектрических потерь Виксинта при частоте 106 Гц, не более 0, 025.

Диэлектрическая проницаемость составляет не более 3, 0.

Электрическая прочность при t +20С + 25С и относительной влажности воздуха 60-65% кв./мм, не менее 15.

Прочность связи компаунда Виксинт ПК-68 с металлом при отслаивании при применении подслоя П-11 не менее 0, 29 (0, 3) кН/м (кгс/см).

Заливка и отверждение заливочного компаунда

Как можно быстрее вылейте смесь основы и отвердителя на поверхность, стараясь избежать вовлечения воздушных пузырьков. Заливочный компаунд будет отверждаться до состояния эластичной резины в течение 24 часов. Если рабочая температура значительно ниже +23°С, то время отверждения увеличивается. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа.

Срок и условия хранения Виксинта ПК-68

Срок хранения при температуре не выше +30°С составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Отличное соотношение цены и качества.

Контакты:

8017-299-97-00

8044-742-45-42

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Сорокина Елена

8 (029/044) 7424542

г.Минск,ул.Передовая 15
