

Гидрофобизатор ГКЖ-11П (концентрат)



Минск, Беларусь

Водоотталкивающий состав «ГКЖ-11П» предназначен для защиты от воздействия влаги впитывающих пористых строительных материалов и конструкций. Состав «ГКЖ-11П» придает водоотталкивающие свойства обработанным материалам.

Фасовка: 10 кг, 20 кг, 250 кг

Характеристики гидрофобизатора ГКЖ-11П:

- срок хранения не ограничен при условии герметичности тары;
- не токсичен;
- пожаробезопасен;
- придает отличные водоотталкивающие свойства при неизменной паро- и воздухопроницаемости;
- придает обрабатываемой поверхности устойчивость к атмосферным воздействиям;
- препятствует загрязнению, эрозии, появлению высолов на поверхности стройматериалов;
- улучшает свойства и качество бетонов: введение жидкости в бетон повышает его морозостойкость, коррозионную стойкость.

Применяется для:

- обработки стройматериалов в кладке (кирпич силикатный, кирпич керамический, бетоны, природный камень и др.) для защиты от водонасыщения;
- сохранения декоративных свойств стройматериала на многие годы: сохранение цвета и технических характеристик материала, снижает водопоглощение в 25 раз;
- предотвращения появление высолов и протечек на поверхности керамического кирпича;
- гидроизоляции керамической кровли и парапета.

Обработанная поверхность сохраняет свои свойства в течение 15 лет.

Способ применения ГКЖ-11П:

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Наносить гидрофобизатор гкж-11П нужно кистью, валиком, распылителем за один раз при температуре не ниже +5° С без пропусков до полного насыщения материала (до блеска в порах).

Возможно нанесение второго слоя гидрофобизатора методом «влажным по влажному»

Перед применением ГКЖ-11П разбавляется водой до 10 раз.





Цена: Договорная Тип объявления: Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

Сорокина Елена 8 (029/044) 7424542 г.Минск,ул.Передовая 15