

Белтеп Лайт (50кг/м³)



Минск, Беларусь

Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные Белтеп Лайт Экстра
Область применения плит БЕЛТЕП марки ЛАЙТ ЭКСТРА.

Ненагруженная тепло-, звукоизоляция в горизонтальных, наклонных и вертикальных строительных конструкциях, в том числе в конструкциях:

- скатных кровель;
- мансардных помещений;
- чердачных перекрытий;
- полов на лагах с покрытием всех типов;
- каркасных стен и перегородок.

Первый (внутренний) слой в вентилируемых системах утепления фасадов и кровель при устройстве двухслойной изоляции.

Физико-механические показатели: Наименование показателя ЛАЙТ ЭКСТРА ЛАЙТ Универсал

Плотность, ρ , кг/м³ 35 50 60

Теплопроводность при температуре 10°C, λ_{10} , Вт / (м · К), не более 0,035 0,035 0,035

Теплопроводность при температуре 25°C, λ_{25} , Вт / (м · К), не более 0,0396 0,0398 0,0400

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λ_A , Вт / (м · К) 0,0400 0,0402 0,0404

Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λ_B , Вт / (м · К) 0,0410 0,0412 0,0415

Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ_{10} , кПа, не менее 0,5 0,5 0,5

Предел прочности при растяжении в плоскости плиты, σ_t , кПа не менее 0,8 1,1 1,4

Паропроницаемость, μ , мг / (м · ч · Па) 0,598 0,592 0,576

Взвешенный коэффициент звукового поглощения, α_w 0,70(Н) 0,90 0,85(Н)

Влажность, %, не более

0,5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м², не более

0,5

Горючесть, класс

НГ

Марка плит Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

ЛАЙТ ЭКСТРА 1000; 1200 600; 1000 50–200

ЛАЙТ 1000; 1200 600; 1000 50–200

УНИВЕРСАЛ 1000; 1200 600; 1000 50–200 avizinfo.by

1/2

Цена: **520 350 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Менеджер Менеджер

017 223 02 75

Маяковского 111, пом 115