

Белтеп Флор 125 (125кг/м³)



Минск, Беларусь

Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные
Плиты из мин.ваты теплоизоляционные Белтеп Флор 125
Область применения плит ФЛОР 125

Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях:

•

полов жилых помещений, в том числе «плавающих» полов, полов с подогревом;

•

чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия.

Физико-механические показатели:

Физико-механические показатели: Наименование показателя
ФЛОР 125 ФЛОР 190

Плотность, ρ , кг/м³ 125 190

Теплопроводность при температуре 10°C, λ_{10} , Вт / (м · К), не более 0,0415 0,0431

Теплопроводность при температуре 25°C, λ_{25} , Вт / (м · К), не более 0,0420 0,0437

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λ_A , Вт / (м · К) 0,040 0,041

avizinfo.by

1/2

Белорусская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.by
Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λ_B , Вт / (м · К) 0,0433 0,045

Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ 10, кПа, не менее 25 70

Предел прочности на отрыв слоев, σ mt, кПа, не более 7.5 15

Уровень сосредоточенной нагрузки, Н, не менее 350 650

Взвешенный коэффициент звукового поглощения, α_w 0, 85 0, 80(Н)

Влажность, %, не более 0, 5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м², не более 0, 5

Горючесть, класс НГ

Марка плит Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

ФЛОР 125 1000; 1200 600; 1000 50–100

ФЛОР 190* 1000; 1200 600; 1000 30–150

Цена: **1 269 750 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Менеджер Менеджер

017 223 02 75

Маяковского 111, пом 115