

Белтеп Фасад 12 (135кг/м³)



Минск, Беларусь

Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные Белтеп Фасад 12.

Область применения плит БЕЛТЕП марки ФАСАД 12.

Теплоизоляционный слой при устройстве лёгких штукатурных систем утепления фасадов.

Противопожарные пояса в лёгких штукатурных системах утепления фасадов при использовании горючих утеплителей.

Физико-механические показатели: Наименование показателя

ФАСАД Т* ФАСАД ФАСАД 12 ФАСАД 15

Плотность, ρ , кг/м³ 80 110 135 150

Теплопроводность при температуре 10°C, λ_{10} , Вт / (м · К), не более 0,034 0,035 0,037 0,037

Теплопроводность при температуре 25°C, λ_{25} , Вт / (м · К), не более 0,040 0,041 0,041 0,041

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λ_A , Вт / (м · К) 0,040 0,041 0,042 0,042

Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λ_B , Вт / (м · К) 0,042 0,042 0,043 0,043

Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ_{10} , кПа, не менее 10 25 40 50

Предел прочности при растяжении в плоскости плиты, σ_t , кПа не менее 5 10 15 15

Паропроницаемость, μ , мг / (м · ч · Па) 0,560 0,560 0,482 0,472

Взвешенный коэффициент звукового поглощения, α_w

Влажность, %, не более

0,5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м², не более

0,5

Горючесть, класс

НГ

Марка плит Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
ФАСАД Т* 1000; 1200 600; 1000 50—200
ФАСАД 1000; 1200 600; 1000 50—100; 120; 140; 160
ФАСАД 12 1000; 1200 600; 1000 50—100; 120; 140; 160
ФАСАД 15 1000; 1200 600; 1000 30—100; 120; 140; 160

Цена: **1 361 250 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Менеджер Менеджер

017 223 02 75

Маяковского 111, пом 115