

Белтеп СЭНДВИЧ (105кг/м³)

Минск, Беларусь

Плиты из мин.ваты теплоизоляционные ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
БЕЛТЕП СЭНДВИЧ

Область применения плит БЕЛТЕП марки СЭНДВИЧ:

Теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических стеновых панелях. Наименование показателя
СЭНДВИЧ СЭНДВИЧ С

СЭНДВИЧ К

Плотность, ρ, кг/м³ 105 115 125

Теплопроводность при температуре 25°C, λ 25, Вт / (м · К), не более 0, 042 0, 042 0, 043

Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λ В, Вт / (м · К), не более 0, 043 0, 043 0, 043

Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λ В, Вт / (м · К), не более 0, 044 0, 044 0, 045

Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее 60 80 100

Предел прочности на отрыв слоев, σ mt, кПа, не менее 70 100 100

Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее 50 60 75

Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) 0, 530 0, 524 0, 504

Влажность, %, не более

0, 5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м², не более

0, 5

Горючесть, класс

НГ

Марка плит

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100–160

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100–160

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100–160

Цена: **1 143 750 руб.**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

avizinfo.by

1/2

