

Белтеп СЭНДВИЧ С (115кг/м³)



Минск, Беларусь

Плиты из мин.ваты теплоизоляционные ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ БЕЛТЕП СЭНДВИЧ С

Область применения плит БЕЛТЕП марки СЭНДВИЧ С:

Теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических стеновых панелях. Наименование показателя

сэндвич сэндвич с сэндвич к

Плотность, р, кг/м3 105 115 125

Теплопроводность при температуре 25°C, λ 25, Bt / (м · K), не более 0, 042 0, 042 0, 043

Теплопроводность при условиях эксплуатации B, λ B, Bт / (м · K), не более 0, 043 0, 043 0, 043

Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λ В, Вт / (м \cdot K), не более 0, 044 0, 044 0, 045

Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, о 10, кПа, не менее 60 80 100

Предел прочности на отрыв слоев, σ mt, кПа, не менее 70 100 100

Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее 50 60 75

Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) 0, 530 0, 524 0, 504

Влажность, %, не более

0, 5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более

0, 5

Горючесть, класс

ΗГ

Марка плит

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160 СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160 СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160



avizinfo.by

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Менеджер Менеджер

017 223 02 75

Маяковского 111, пом 115