

Белтеп СЭНДВИЧ К (125кг/м³)



Минск, Беларусь

Плиты из мин.ваты теплоизоляционные ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
БЕЛТЕП СЭНДВИЧ К
Область применения плит БЕЛТЕП марки СЭНДВИЧ К:

Теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических панелях покрытия (кровельных).

Наименование показателя

СЭНДВИЧ СЭНДВИЧ С СЭНДВИЧ К

Плотность, ρ , кг/м³ 105 115 125

Теплопроводность при температуре 25°C, λ 25, Вт / (м · К), не более 0,042 0,042 0,043

Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λ В, Вт / (м · К), не более 0,043 0,043 0,043

Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λ В, Вт / (м · К), не более 0,044 0,044 0,045

Предел прочности на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее 60 80 100

Предел прочности на отрыв слоев, σ mt, кПа, не менее 70 100 100

Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее 50 60 75

Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) 0,530 0,524 0,504

Влажность, %, не более

0,5

Водопоглощение (кратковременное), кг/м², не более

0,5

Горючесть, класс

НГ

Марка плит

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160

СЭНДВИЧ 1000; 1200 630; 660; 1000 100—160

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Менеджер Менеджер

017 223 02 75

Маяковского 111, пом 115