

## SBM - Виброгрохот



Минск, Беларусь

Виброгрохот применяется для разделения угля, руды, строительных и др. сыпучих материалов на фракции или для выделения из материала частиц определенной крупности. Обычно виброгрохот используется для грохочения горной массы перед первичным дроблением. Благодаря колосникам, изготовленным из износостойкой стали, отличающейся высоким ударным сопротивлением, достигается долговечность и эффективность работы грохота. Грохот обеспечивает высокое качество сортировки, область его применения расширяется за счет использования сит с более мелкими отверстиями.

Технические характеристики :

Модель 4YA1860

Площадь рабочая, мм 6000×1800

Количество сит, шт 4

Площадь ситовой поверхности, м<sup>2</sup> 10.8

Размер сито, мм 5-80

Макс. Крупность материала, мм 400

Производительность, Т/Час 50-350

Мощность (кВт) 22

Частота колебаний (об/мин) 970

Амплитуда (мм) 8

Вес, т 8.7

Габарит, мм 7060×2560×1930

Модель 2YA2460

Площадь рабочая, мм 2400×6000

Количество сит, шт 2

Площадь ситовой поверхности, м<sup>2</sup> 14.4

Размер сито, мм 5-150

Макс. Крупность материала, мм 400

Производительность, Т/Час 150-700

Мощность (кВт) 30

Частота колебаний (об/мин) 730

Амплитуда (мм) 8

Вес, т 12.35

Габарит, мм 7130×4121×1810

Сайт: ru.sbmchina.com

Tel:0086-21-58386189

Email: shibanggood@yandex.ru

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Иван shibang**

**0086-21-58386189**

**КНР, Шанхай, новый район  
Пудун, улица Цзянье, № 416**